

## TECHNICKÝ LIST

<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia D400, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	R 102D
<b>Príslušenstvo:</b>	gumové tesnenie uzamykací systém so špeciálnym kľúčom
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: Ø782 mm poklop: Ø653 mm, vnútorný: Ø600 mm výška: 100 mm váha: 47 kg
<b>Farba:</b>	šedá alebo čierna na požiadavku môže byť vyrobená v rôznej škále farieb
<b>Výhody:</b>	odolnosť voči poveternostným vplyvom chemikáliám a korózii nerecyklovateľné, znížená šanca krádeže, jednoduchá preprava a manipulácia
<b>NOVINKA:</b>	možnosť vyraziť na poklop logo Vašej firmy, investora, prípadne názov obce, pre ktorú budú poklopy osadené (Minimálny počet na typ je 10 ks.)

### R 102D



<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia D400, zodpovedá požiadavkám normy EN124
<b>Kód produktu:</b>	R 102DS s odvetraním
<b>Príslušenstvo:</b>	gumové tesnenie, uzamykací systém so špeciálnym kľúčom
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: Ø 784 mm poklop: Ø 635 mm vnútorný: Ø 600 mm, výška: 100 mm váha: 47 kg
<b>Farba:</b>	čierna na požiadavku môže byť vyrobená v rôznej škále farieb
<b>Výhody:</b>	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu nerecyklovateľné, znížená šanca krádeže
<b>NOVINKA:</b>	možnosť vyraziť na poklop logo Vašej firmy, investora, prípadne názov obce, pre ktorú budú poklopy osadené (Minimálny počet na typ je 10 ks.)

### R 102DS s odvetraním



Poklop SMC sa vyrába z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

- Typ:** kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN124
- Produktový kód:** JM-MR201B
- Príslušenstvo:** tesnenie, uzamykací systém
- Výrobca:** Triplast SRL
- Materiál:** SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
- Rozmery:** vonkajší rám: 748x748 mm, poklop: 648x648 mm, vnútorný: 600x600 mm, výška: 35 mm
- Farba:** čierna  
na požiadavku môže byť vyrobená v rôznej škále farieb
- Výhody:** odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nercyklovateľné), znížená šanca krádeže
- NOVINKA:** možnosť vyraziť na poklop logo Vašej firmy, investora, prípadne názov obce, pre ktorú budú poklopy osadené (Minimálny počet na typ je 10 ks.)

## JM-MR20 1B



- Typ:** kompozitný poklop triedy zaťaženia D400 zodpovedá požiadavkám normy EN124
- Produktový kód:** JM-MR20 1D (S201D)
- Príslušenstvo:** tesnenie, uzamykací systém
- Výrobca:** Triplast SRL
- Materiál:** SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
- Rozmery:** vonkajší rám: 770x770 mm, poklop: 655x655 mm, vnútorný: 600x600 mm, výška: 100 mm
- Farba:** čierna  
na požiadavku môže byť vyrobená v rôznej škále farieb
- Výhody:** odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nercyklovateľné), znížená šanca krádeže
- NOVINKA:** možnosť vyraziť na poklop logo Vašej firmy, investora, prípadne názov obce, pre ktorú budú poklopy

## JM-MR20 1D



Poklop SMC sa vyrába z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.



HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová  
tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk

