

Reflex-refix DD,  
náprůtočná tlaková membránová expanzní  
doba pro systémy ohřevu vody, soustavy  
zásobování vodou a stanice pro zvyšování  
a udržování tlaku pitné a požární vody.  
Jsou vyráběné a zkoušené podle  
DIN 4807 T5 resp. DIN-DVGW. Schváleny ve  
smyslu Evropské směrnice pro tlaková  
zařízení 97/23/EG.

- průtočnost zaručuje plastová růžice  
ve šroubení expanzní nádoby, při  
našroubování do přiloženého T-kusu Rp 3/4
- všechny části nádoby, které přicházejí  
do styku s vodou mají protikorozní  
ochranu
- připojovací kus z nerezů
- membrána podle KTW-C, W 270,
- vnější ochranný nátěr, vnitřní ochrana  
plastovým povlakem podle KTW-A
- možná kombinace s průtočnou armaturou  
'flowjet'
- typ 'DD 33' s upevňovacími závěsy

Typ	:	DD 25
Jmenovitý objem	:	25 litrů
Využitelný objem max.	:	19 litrů
Dovol. provozní teplota	:	70 °C
Dovol. provozní přetlak	:	10 barů
Tlak plynu z výroby	:	4,0 baru
Tlak plynu nastavit	:	??? bar
Průměr	:	280 mm
Výška	:	505 mm
Hmotnost (prázdna)	:	5,7 kg
Připojení na systém	:	G 3/4
Jmenovitý průtok	:	- m <sup>3</sup> /h
Barva	:	zelená