

<b>CZ</b> <b>Záruční list</b> Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch <p>Při reklamaci je nutné předložit účtenku a tento reklamační list. Více Všeobecné obchodní podmínky na <a href="http://www.bemeta.cz">www.bemeta.cz</a></p> <p><b>Návod na údržbu povrchů:</b></p> <p>Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch ořete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v sapoňatové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchem, mohou poškodit chromový povrch.</p> <p>Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikaci této speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.</p>	<b>EN</b> <b>Letter of Guarantee</b> Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>The receipt of purchase and the letter of guarantee must be presented when lodging a claim.</p> <p><b>Cleaning instruction:</b></p> <p>Chrome: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened cloth, in case of stronger polished surface with a detergent moistened cloth. Use always pH-neutral cleaning products. Other intrusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.</p> <p>Stainless steel: Stainless steel is acid sensible. Use always proper cleaning products, the market provides a number of stainless-cleaning products. Application of these products also eliminates finger prints on the surface.</p>	<b>DE</b> <b>Garantieschein</b> Verlängerte Garantiefrist 12 Jahre auf Funktionalität 12 Jahre auf Oberflächenqualität <p>Bei Reklamationen müssen der Verkaufsbeleg und diese Garantieschein vorgelegt werden.</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p>Anleitung zur Oberflächenbehandlung</p> <p>Chrom: Chromoberflächen sind gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Chromoberflächen. Oberfläche kann mit angefeuchtetem Wischlappen oder bei groberer Verschmutzung mit in Saponatwasser getauchtem Tuch behandelt werden. Benutzen Sie stets pH-neutrale Reinigungsmittel. Andere Mittel, die zur aggressiveren Oberflächenbehandlung gedacht sind, können Chromoberflächen beschädigen.</p> <p>Edelstahl: Edelstahl ist gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Edelstahloberflächen. Applikation dieser Mittel führt ebenfalls zur Eliminierung von Tastspuren.</p>
<b>Záruční list</b> <b>Letter of Guarantee</b> KOUPELNOVÉ DOPŘÍKY BATHROOM ACCESSORIES OMEGA, NEOSTAINLESS, LINA, PLAZA, ERGO, ASOFFI, CYTRO, CYTROSTAINLESS, TREND-i Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>Datum výstupní kontroly – Date of output control</p>		

[www.bemeta.cz](http://www.bemeta.cz) 

<b>CZ</b> <b>Záruční list</b> Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch <p>Při reklamaci je nutné předložit účtenku a tento reklamační list. Více Všeobecné obchodní podmínky na <a href="http://www.bemeta.cz">www.bemeta.cz</a></p> <p><b>Návod na údržbu povrchů:</b></p> <p>Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch ořete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v sapoňatové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchem, mohou poškodit chromový povrch.</p> <p>Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikaci této speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.</p>	<b>EN</b> <b>Letter of Guarantee</b> Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>The receipt of purchase and the letter of guarantee must be presented when lodging a claim.</p> <p><b>Cleaning instruction:</b></p> <p>Chrome: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened cloth, in case of stronger polished surface with a detergent moistened cloth. Use always pH-neutral cleaning products. Other intrusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.</p> <p>Stainless steel: Stainless steel is acid sensible. Use always proper cleaning products, the market provides a number of stainless-cleaning products. Application of these products also eliminates finger prints on the surface.</p>	<b>DE</b> <b>Garantieschein</b> Verlängerte Garantiefrist 12 Jahre auf Funktionalität 12 Jahre auf Oberflächenqualität <p>Bei Reklamationen müssen der Verkaufsbeleg und diese Garantieschein vorgelegt werden.</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p>Anleitung zur Oberflächenbehandlung</p> <p>Chrom: Chromoberflächen sind gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Chromoberflächen. Oberfläche kann mit angefeuchtetem Wischlappen oder bei groberer Verschmutzung mit in Saponatwasser getauchtem Tuch behandelt werden. Benutzen Sie stets pH-neutrale Reinigungsmittel. Andere Mittel, die zur aggressiveren Oberflächenbehandlung gedacht sind, können Chromoberflächen beschädigen.</p> <p>Edelstahl: Edelstahl ist gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Edelstahloberflächen. Applikation dieser Mittel führt ebenfalls zur Eliminierung von Tastspuren.</p>
<b>Záruční list</b> <b>Letter of Guarantee</b> KOUPELNOVÉ DOPŘÍKY BATHROOM ACCESSORIES OMEGA, NEOSTAINLESS, LINA, PLAZA, ERGO, ASOFFI, CYTRO, CYTROSTAINLESS, TREND-i Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>Datum výstupní kontroly – Date of output control</p>		

[www.bemeta.cz](http://www.bemeta.cz) 

<b>CZ</b> <b>Záruční list</b> Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch <p>Při reklamaci je nutné předložit účtenku a tento reklamační list. Více Všeobecné obchodní podmínky na <a href="http://www.bemeta.cz">www.bemeta.cz</a></p> <p><b>Návod na údržbu povrchů:</b></p> <p>Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch ořete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v sapoňatové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchem, mohou poškodit chromový povrch.</p> <p>Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikaci této speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.</p>	<b>EN</b> <b>Letter of Guarantee</b> Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>The receipt of purchase and the letter of guarantee must be presented when lodging a claim.</p> <p><b>Cleaning instruction:</b></p> <p>Chrome: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened cloth, in case of stronger polished surface with a detergent moistened cloth. Use always pH-neutral cleaning products. Other intrusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.</p> <p>Stainless steel: Stainless steel is acid sensible. Use always proper cleaning products, the market provides a number of stainless-cleaning products. Application of these products also eliminates finger prints on the surface.</p>	<b>DE</b> <b>Garantieschein</b> Verlängerte Garantiefrist 12 Jahre auf Funktionalität 12 Jahre auf Oberflächenqualität <p>Bei Reklamationen müssen der Verkaufsbeleg und diese Garantieschein vorgelegt werden.</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p>Anleitung zur Oberflächenbehandlung</p> <p>Chrom: Chromoberflächen sind gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Chromoberflächen. Oberfläche kann mit angefeuchtetem Wischlappen oder bei groberer Verschmutzung mit in Saponatwasser getauchtem Tuch behandelt werden. Benutzen Sie stets pH-neutrale Reinigungsmittel. Andere Mittel, die zur aggressiveren Oberflächenbehandlung gedacht sind, können Chromoberflächen beschädigen.</p> <p>Edelstahl: Edelstahl ist gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Edelstahloberflächen. Applikation dieser Mittel führt ebenfalls zur Eliminierung von Tastspuren.</p>
<b>Záruční list</b> <b>Letter of Guarantee</b> KOUPELNOVÉ DOPŘÍKY BATHROOM ACCESSORIES OMEGA, NEOSTAINLESS, LINA, PLAZA, ERGO, ASOFFI, CYTRO, CYTROSTAINLESS, TREND-i Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>Datum výstupní kontroly – Date of output control</p>		


[www.bemeta.cz](http://www.bemeta.cz) 

<b>CZ</b> <b>Záruční list</b> Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch <p>Při reklamaci je nutné předložit účtenku a tento reklamační list. Více Všeobecné obchodní podmínky na <a href="http://www.bemeta.cz">www.bemeta.cz</a></p> <p><b>Návod na údržbu povrchů:</b></p> <p>Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch ořete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v sapoňatové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchem, mohou poškodit chromový povrch.</p> <p>Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikaci této speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.</p>	<b>EN</b> <b>Letter of Guarantee</b> Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>The receipt of purchase and the letter of guarantee must be presented when lodging a claim.</p> <p><b>Cleaning instruction:</b></p> <p>Chrome: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened cloth, in case of stronger polished surface with a detergent moistened cloth. Use always pH-neutral cleaning products. Other intrusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.</p> <p>Stainless steel: Stainless steel is acid sensible. Use always proper cleaning products, the market provides a number of stainless-cleaning products. Application of these products also eliminates finger prints on the surface.</p>	<b>DE</b> <b>Garantieschein</b> Verlängerte Garantiefrist 12 Jahre auf Funktionalität 12 Jahre auf Oberflächenqualität <p>Bei Reklamationen müssen der Verkaufsbeleg und diese Garantieschein vorgelegt werden.</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p>Anleitung zur Oberflächenbehandlung</p> <p>Chrom: Chromoberflächen sind gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Chromoberflächen. Oberfläche kann mit angefeuchtetem Wischlappen oder bei groberer Verschmutzung mit in Saponatwasser getauchtem Tuch behandelt werden. Benutzen Sie stets pH-neutrale Reinigungsmittel. Andere Mittel, die zur aggressiveren Oberflächenbehandlung gedacht sind, können Chromoberflächen beschädigen.</p> <p>Edelstahl: Edelstahl ist gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Edelstahloberflächen. Applikation dieser Mittel führt ebenfalls zur Eliminierung von Tastspuren.</p>
<b>Záruční list</b> <b>Letter of Guarantee</b> KOUPELNOVÉ DOPŘÍKY BATHROOM ACCESSORIES OMEGA, NEOSTAINLESS, LINA, PLAZA, ERGO, ASOFFI, CYTRO, CYTROSTAINLESS, TREND-i Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>Datum výstupní kontroly – Date of output control</p>		

[www.bemeta.cz](http://www.bemeta.cz) 

<b>CZ</b> <b>Záruční list</b> Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch <p>Při reklamaci je nutné předložit účtenku a tento reklamační list. Více Všeobecné obchodní podmínky na <a href="http://www.bemeta.cz">www.bemeta.cz</a></p> <p><b>Návod na údržbu povrchů:</b></p> <p>Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch ořete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očistění vlhký hadřík namočený v sapoňatové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čisticí prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchem, mohou poškodit chromový povrch.</p> <p>Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čisticí prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikaci této speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.</p>	<b>EN</b> <b>Letter of Guarantee</b> Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>The receipt of purchase and the letter of guarantee must be presented when lodging a claim.</p> <p><b>Cleaning instruction:</b></p> <p>Chrome: The best way to clean chrome is to avoid using any sort of abrasive substance, but there are a number of chrome-cleaning products available with their own sets of instructions. Surface can be cleaned with water moistened cloth, in case of stronger polished surface with a detergent moistened cloth. Use always pH-neutral cleaning products. Other intrusive cleaning products could cause a damage of the chrome surface.</p> <p>Stainless steel: Stainless steel is acid sensible. Use always proper cleaning products, the market provides a number of stainless-cleaning products. Application of these products also eliminates finger prints on the surface.</p>	<b>DE</b> <b>Garantieschein</b> Verlängerte Garantiefrist 12 Jahre auf Funktionalität 12 Jahre auf Oberflächenqualität <p>Bei Reklamationen müssen der Verkaufsbeleg und diese Garantieschein vorgelegt werden.</p> <p><b>Pflegeanleitung:</b></p> <p>Anleitung zur Oberflächenbehandlung</p> <p>Chrom: Chromoberflächen sind gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Chromoberflächen. Oberfläche kann mit angefeuchtetem Wischlappen oder bei groberer Verschmutzung mit in Saponatwasser getauchtem Tuch behandelt werden. Benutzen Sie stets pH-neutrale Reinigungsmittel. Andere Mittel, die zur aggressiveren Oberflächenbehandlung gedacht sind, können Chromoberflächen beschädigen.</p> <p>Edelstahl: Edelstahl ist gegenüber Säuren sensibel. Benutzen Sie ausschließlich Pflegemittel zum säubern von Edelstahloberflächen. Applikation dieser Mittel führt ebenfalls zur Eliminierung von Tastspuren.</p>
<b>Záruční list</b> <b>Letter of Guarantee</b> KOUPELNOVÉ DOPŘÍKY BATHROOM ACCESSORIES OMEGA, NEOSTAINLESS, LINA, PLAZA, ERGO, ASOFFI, CYTRO, CYTROSTAINLESS, TREND-i Prodložená délka záruční doby 12 let na funkčnost 12 let na povrch Extended guarantee period 12 years for the functionality 12 for the surface quality <p>Datum výstupní kontroly – Date of output control</p>		

[www.bemeta.cz](http://www.bemeta.cz) 



**CZ**  
**Instalace**

**Návod na instalaci do zdi**

Podříďte úchyt na zdi a tužku s lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte Bemeta produkt na příručku a vyměňte místo pro umístění další příručky (např. u políky na ručník). Timto postupem zamezíte zbytečnému vrtnání a korekci. Otvary naměřte dle možnosti do spáru obkladu.

Beton - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Cihla - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5

**DE**  
**Montage**

**Tips für Montage der Wandbefestigung**

Die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift die Befestigungslöcher markieren. Halten Sie das Bemeta Produkt an der Rückplatte, um die nächste Rückplatte auszumessen. Das Bemeta-Befestigungssystem ermöglicht eine Montage ohne überflüssiges bohren. Masse möglichst dem Fliesenmuster anpassen.

Beton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Leichtbeton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Ziegel - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Gips - Dübel: Spreitzdübel, Schrauben: M4 oder M5

**ENG**  
**Mounting**

**Tip for mounting of wall plates**

Place wall plate on the wall just where you want it and mark with a pen where the holes will be drilled. Initially drill the top hole and fasten the plate without tightening the screw. This is especially practical when mounting objects on tile to avoid making unnecessary holes. Also, this procedure helps when mounting two plates placed a specific distance apart from each other such as a towel rail. Adjust the dimensions to the tile pattern if possible.


The mounting instructions provided are meant only as an illustration and guide. All walls and surfaces are slightly different and may require a different type of mounting system than described below. If you have any questions or if you have any doubts as to the proper mounting procedure, we highly recommend you contact a professional for installation assistance.

**Concrete**

Use expansion screws or nylon toggles for heavier objects meant to take more weight. In some concrete walls, you may need to drill with a hammer-drill. Choose a drill bit with the same dimensions as the anchor.

**Drywall**

Use a plastic screw anchor or a nylon toggle, which expands on the inside when the screw is tightened. A nylon toggle 1" to 1¼" works well for most Bemeta products. The unique design of the nylon toggle allows it to work either as a toggle or an insert. In addition, the nylon construction makes it ideal for uses in applications subject to possible corrosion.



**CZ**  
**Instalace**

**Návod na instalaci do zdi**

Podříďte úchyt na zdi a tužku s lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte Bemeta produkt na příručku a vyměňte místo pro umístění další příručky (např. u políky na ručník). Timto postupem zamezíte zbytečnému vrtnání a korekci. Otvary naměřte dle možnosti do spáru obkladu.

Beton - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Cihla - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5

**DE**  
**Montage**

**Tips für Montage der Wandbefestigung**

Die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift die Befestigungslöcher markieren. Halten Sie das Bemeta Produkt an der Rückplatte, um die nächste Rückplatte auszumessen. Das Bemeta-Befestigungssystem ermöglicht eine Montage ohne überflüssiges bohren. Masse möglichst dem Fliesenmuster anpassen.

Beton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Leichtbeton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Ziegel - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Gips - Dübel: Spreitzdübel, Schrauben: M4 oder M5

**ENG**  
**Mounting**

**Tip for mounting of wall plates**

Place wall plate on the wall just where you want it and mark with a pen where the holes will be drilled. Initially drill the top hole and fasten the plate without tightening the screw. This is especially practical when mounting objects on tile to avoid making unnecessary holes. Also, this procedure helps when mounting two plates placed a specific distance apart from each other such as a towel rail. Adjust the dimensions to the tile pattern if possible.


The mounting instructions provided are meant only as an illustration and guide. All walls and surfaces are slightly different and may require a different type of mounting system than described below. If you have any questions or if you have any doubts as to the proper mounting procedure, we highly recommend you contact a professional for installation assistance.

**Concrete**

Use expansion screws or nylon toggles for heavier objects meant to take more weight. In some concrete walls, you may need to drill with a hammer-drill. Choose a drill bit with the same dimensions as the anchor.

**Drywall**

Use a plastic screw anchor or a nylon toggle, which expands on the inside when the screw is tightened. A nylon toggle 1" to 1¼" works well for most Bemeta products. The unique design of the nylon toggle allows it to work either as a toggle or an insert. In addition, the nylon construction makes it ideal for uses in applications subject to possible corrosion.



**CZ**  
**Instalace**

**Návod na instalaci do zdi**

Podříďte úchyt na zdi a tužku s lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte Bemeta produkt na příručku a vyměňte místo pro umístění další příručky (např. u políky na ručník). Timto postupem zamezíte zbytečnému vrtnání a korekci. Otvary naměřte dle možnosti do spáru obkladu.

Beton - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Cihla - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5

**DE**  
**Montage**

**Tips für Montage der Wandbefestigung**

Die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift die Befestigungslöcher markieren. Halten Sie das Bemeta Produkt an der Rückplatte, um die nächste Rückplatte auszumessen. Das Bemeta-Befestigungssystem ermöglicht eine Montage ohne überflüssiges bohren. Masse möglichst dem Fliesenmuster anpassen.

Beton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Leichtbeton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Ziegel - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Gips - Dübel: Spreitzdübel, Schrauben: M4 oder M5

**ENG**  
**Mounting**

**Tip for mounting of wall plates**

Place wall plate on the wall just where you want it and mark with a pen where the holes will be drilled. Initially drill the top hole and fasten the plate without tightening the screw. This is especially practical when mounting objects on tile to avoid making unnecessary holes. Also, this procedure helps when mounting two plates placed a specific distance apart from each other such as a towel rail. Adjust the dimensions to the tile pattern if possible.


The mounting instructions provided are meant only as an illustration and guide. All walls and surfaces are slightly different and may require a different type of mounting system than described below. If you have any questions or if you have any doubts as to the proper mounting procedure, we highly recommend you contact a professional for installation assistance.

**Concrete**

Use expansion screws or nylon toggles for heavier objects meant to take more weight. In some concrete walls, you may need to drill with a hammer-drill. Choose a drill bit with the same dimensions as the anchor.

**Drywall**

Use a plastic screw anchor or a nylon toggle, which expands on the inside when the screw is tightened. A nylon toggle 1" to 1¼" works well for most Bemeta products. The unique design of the nylon toggle allows it to work either as a toggle or an insert. In addition, the nylon construction makes it ideal for uses in applications subject to possible corrosion.



**CZ**  
**Instalace**

**Návod na instalaci do zdi**

Podříďte úchyt na zdi a tužku s lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte Bemeta produkt na příručku a vyměňte místo pro umístění další příručky (např. u políky na ručník). Timto postupem zamezíte zbytečnému vrtnání a korekci. Otvary naměřte dle možnosti do spáru obkladu.

Beton - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Cihla - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálně 3,5x40  
Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5

**DE**  
**Montage**

**Tips für Montage der Wandbefestigung**

Die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift die Befestigungslöcher markieren. Halten Sie das Bemeta Produkt an der Rückplatte, um die nächste Rückplatte auszumessen. Das Bemeta-Befestigungssystem ermöglicht eine Montage ohne überflüssiges bohren. Masse möglichst dem Fliesenmuster anpassen.

Beton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Leichtbeton - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Ziegel - Dübel: Hohlräumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben: Minimum 3,5 x 40  
Gips - Dübel: Spreitzdübel, Schrauben: M4 oder M5

**ENG**  
**Mounting**

**Tip for mounting of wall plates**

Place wall plate on the wall just where you want it and mark with a pen where the holes will be drilled. Initially drill the top hole and fasten the plate without tightening the screw. This is especially practical when mounting objects on tile to avoid making unnecessary holes. Also, this procedure helps when mounting two plates placed a specific distance apart from each other such as a towel rail. Adjust the dimensions to the tile pattern if possible.

The mounting instructions provided are meant only as an illustration and guide. All walls and surfaces are slightly different and may require a different type of mounting system than described below. If you have any questions or if you have any doubts as to the proper mounting procedure, we highly recommend you contact a professional for installation assistance.

**Concrete**

Use expansion screws or nylon toggles for heavier objects meant to take more weight. In some concrete walls, you may need to drill with a hammer-drill. Choose a drill bit with the same dimensions as the anchor.

**Drywall**

Use a plastic screw anchor or a nylon toggle, which expands on the inside when the screw is tightened. A nylon toggle 1" to 1¼" works well for most Bemeta products. The unique design of the nylon toggle allows it to work either as a toggle or an insert. In addition, the nylon construction makes it ideal for uses in applications subject to possible corrosion.