



Kompletní řešení s ponorným odvodňovacím čerpadlem

Vysoušení nemůže trvat celý den, to může potvrdit kdokoli, kdo má zkušenost se zatopeným sklepem. Odčerpání vody rychle a efektivně je v tu chvíli to nejdůležitější, co potřebujete. Proto Vám nabízíme efektivní řešení se snadno provozovatelným čerpadlem.

Multi-Box B-CC7 obsahuje vše potřebné k odčerpání zaplaveného suterénu, je k dispozici k okamžitému použití a během několika minut připraven k provozu.

Multi-Box B-CC7 obsahuje:

- Čerpadlo Grundfos Unilift CC 7 s namontovanou spojkou Storz-C
- Multifunkční filtr
- 15 m výtlačné hadice včetně ochranného pouzdra
- Přídavný konektor Unilift CC, vhodný pro různé velikosti hadic.

Nízké sání

V zaplaveném suterénu je nízké sání důležitý parametr čerpadla. Čerpadlo Unilift CC umožňuje po odstranění sacího síta odčerpání vody na pouhé 3 mm výšky kapaliny, která zůstane neodčerpaná na podlaze, namísto 3 cm výšky, kterou mají ostatní čerpadla. V za-

plaveném prostoru o ploše 100 m² to ve skutečnosti znamená pro uživatele 2700 litrů, které není potřeba po vyčerpání vytírat.

Multifunkční box

Hlavní funkcí boxu je sloužit jako filtr během čerpání. Čerpadlo je během čerpání umístěno v boxu, ve kterém množství otvorů zajišťuje volné proudění vody a snižuje riziko zablokování čerpadla plovoucími nečistotami.

Samoodvzdušňovací ventil

Unikátní samoodvzdušňovací funkce čerpadla Unilift CC 7 rozšiřuje snadnost použití v provozu. Umístěte čerpadlo do vody a zapněte el. napájení. Speciální samoodvzdušňovací ventil, umístěný v rukojeti, zabráňuje vzduchu dostat se do čerpadla.



Jedno řešení, mnoho možností použití

Grundfos Multi-Box B-CC7 najde rozmanité využití v domácnostech a zahradách. Je to možné díky jeho integrovaným funkcím a vlastnostem a kvalitě známou pro výrobky Grundfos.



POUŽITÍ

Snižování hladiny vody v jezírkách

Snižování hladiny vody v jezírkách s rybami před začátkem zimy může být časově náročná a namáhavá práce. Použití Grundfos Multi-Boxu B-CC7 znamená velký pokrok ve srovnání s tím, když používáme vědro nebo výpusť.

Vyprazdňování plaveckých bazénů

Řešení pomocí Grundfos Multi-Boxu B-CC7 nabízí vynikající vyřešení, efektivní a rychlé vyčerpání vody z bazénu. 15 metrů dlouhá hadice, nalézající se v boxu umožňuje snadno nasměrovat výtok vody z bazénu.

Příprava nádrže na vyčištění

Jestliže v nádrži zachycujete dešťovou vodu, řešení pomocí čerpadla umožňuje odvedení libovolného množství vody z nádrže a je možno provést čištění a jiné údržbářské činnosti.

Technické údaje pro Unilift CC 7

Dopravní výška MAX	7 m
Průtok MAX	14 m ³ /h
Teplota kapaliny	0°C až +40°C (krátkodobě +70°C)

VLASTNOSTI

Kromě unikátních vlastností Uniliftu CC, jako jsou ochrana proti provozu nasucho, schopnost vysátí kapaliny do minimální výšky, dlouhá doba životnosti a samoodvzdušňovací ventil, řešení rovněž nabízí:

Pohyblivý plovákový spínač

Speciální pohyblivý plovákový spínač umožňuje nastavit rozdíl mezi zapínací a vypínací hladinou – jednoduchým nastavením kabelu uvnitř rukojeti na požadovanou délku. Není potřeba kabel řezat.

Adaptér CC

Multi-Box přichází s přídatným adaptérem pro rozmanité aplikace, který nejen činí instalaci jednodušší, ale rovněž obsahuje zpětný ventil, který zabráňuje zpětnému toku, když se čerpadlo zastaví. Hodí se na trubkový závit 3/4", 1" nebo 1 1/4".

Zařízení zamezující stlačení hadice

Speciální ochranné pouzdro je také součástí Multi-boxu. Je navrženo k prevenci stlačení, resp. zauzlení výtlačné hadice prostrčené sklepním oknem při vyčerpávání suterénu. Pouzdro klouže lehce po výtlačné hadici ve všech určených polohách.

