

Neriadené prístroje EZV 10 až EZV 65

Táto rada prístrojov je určená pre menšie aplikácie (od 3/8" po 2,5") v systémoch, v ktorých sa prietok nemení vo veľkom rozsahu. Štandardne sú vyrábané pre rozsah optimálnych prietokov podľa tab.

V prípade potreby je možné vyrobiť prístroj, ktorý bude mať posunutý uvedený rozsah prietokov a to podľa potreby smerom k vyšším resp. nižším prietokom. V takomto prípade doporučujeme takúto požiadavku vopred prekonzultovať a v špecifikácii prístrojov vyznačiť požadovaný rozsah prietokov.

Tieto prístroje sa používajú hlavne na úpravu vody v malých prevádzkach, pekárňach, pracovniach, pri vyvíjačoch pary, pre žehliace a napařovacie zariadenia, z časti pre cirkulačné potrubia TV, chladenie lisov, pasterizácia mlieka, malé prietokové ohrievače a pod.

Typ prístroja	Rozsah prietokov (m ³ /hod)	Svetlosť potrubia (") - (mm)	Vonkajšie rozmery prístroja (mm)	Krytie
EZV 10	0,1 - 0,4	3/8"-10	160 x 95 x 49	IP 54
EZV 15	0,3 - 1,0	1/2"-15		
EZV 20	0,4 - 1,5	3/4"-20		
EZV 25	0,6 - 2,3	1"-25	160 x 96 x 67	
EZV 32	1,0 - 3,4	5/4"-32		
EZV 40	1,4 - 5,0	6/4"-40	215 x 130 x 69	
EZV 50	2,2 - 8,0	2"-50	215 x 130 x 83	
EZV 65	4,0 - 14	2,5"-65		

