

Prístroje s manuálnym riadením EZV 50M až EZV 500M

Prístroje tejto rady umožňujú pomocou manuálne ovládaného prepínača meniť v širokom rozsahu parametre výstupného signálu a tým aj optimalizovať pôsobenie prístroja v širokom rozsahu prietokov so zohľadnením vlastností upravovanej vody. Samotná optimalizácia sa môže dosiahnuť buď dlhodobjším sledovaním účinkov pôsobenia v závislosti na nastavenom stupni alebo vhodným meraním parametrov vody pred a po úprave v závislosti od nastavenia (napr. vodivosť, pH a pod.)

Krytie týchto prístrojov je IP44. Prístroje sú vybavené akustickou signalizáciou (neuzavretý obvod cievky resp. nepripojená cievka) ako aj kontaktmi relé, ktoré sú pri správnej funkcii zopnuté (možno využiť k diaľkovej signalizácii). Zaťažiteľnosť kontaktov relé je 1A / 125V ale max. 25W.

Aplikácie týchto prístrojov : väčšie systémy (uzavreté aj otvorené), od 2" s núteným obehom, teplovodné a horúcovodné kúrenia, parné kotly (predúprava vody), cirkulácia TV, veľké bazény, technologické zariadenia (chladenie kompresorov, chladiče oleja a pod.)

<i>Typ prístroja</i>	<i>Rozsah prietokov (m³ / hod)</i>	<i>Svetlosť potrubia (") - (mm)</i>	<i>Vonkajšie rozmery prístroja (mm)</i>	<i>Krytie</i>
EZV 50M	0,2 - 36	2"-50	220 x 170 x 80	IP44
EZV 65M	0,2 - 48	2,5"-65		
EZV 80M	0,3 - 72	3"-80		
EZV 100M	0,7 - 90	4"-100	275 x 220 x 140	
EZV 125M	1,0 - 105	5"-125		
EZV 150M	1,2 - 180	6"-150		
EZV 200M	2,0 - 240	8"-200		
EZV 250M	3,0 - 320	10"-250		
EZV 300M	5,0 - 450	12"-300	370 x 275 x 140	
EZV 400M	8,0 - 1000	16"-400		
EZV 500M	12,0 - 1500	20"-500		

