

Prístroje s cyklickým riadením EZV...C

Prístroje tejto rady sú určené na úpravu vody v *uzavretých systémoch*, v ktorých prietok nemusí byť konštantný, ale môže sa aj meniť (napr. pri regulácii viaccestnými zmiešavacími ventilmi). Tieto prístroje využívajú časovú zotrvačnosť fyzikálnej úpravy vody (cca 72 hodín) a s určitou vhodnou periódou cyklicky menia parametre výstupného signálu tak, že pokrývajú široký rozsah prietokov v uzavretých systémoch.

Na rozdiel od prístrojov rady EZV...M nie je nutné pri použití prístrojov EZV...C v *uzavretých systémoch* dooptimalizovať nastavenie vhodného stupňa. Optimálne parametre výstupného signálu sú pre ten ktorý prietok obsiahnuté vo výstupnom signále, ktorý sa neustále mení v širokom rozsahu s určitou vhodnou periódou. Prístroje sú vybavené akustickou signalizáciou a pomocným relé - platia údaje uvedené pre EZV...M.

Typ prístroja	Rozsah prietokov (m ³ /hod)	Svetlosť potrubia (“) - (mm)	Vonkajšie rozmery prístroja (mm)	Krytie
EZV 50C	0,2 - 36	2“-50	220 x 170 x 80	IP44
EZV 65C	0,2 - 48	2,5“-65		
EZV 80C	0,3 - 72	3“-80	275 x 220 x 140	
EZV 100C	0,7 - 90	4“-100		
EZV 125C	1,0 - 105	5“-125		
EZV 150C	1,2 - 180	6“-150		
EZV 200C	2,0 - 240	8“-200		
EZV 250C	3,0 - 320	10“-250		
EZV 300C	5,0 - 450	12“-300	370 x 275 x 140	
EZV 400C	8,0 - 1000	16“-400		
EZV 500C	12,0 - 1500	20“-500		

