

Henkel**Kvalita pre profesionálov****MAKROFLEX®****FT 101****Viacúčelový tmel Makroflex FT 101 Flextec**

Makroflex FT 101 je viacúčelový, jednozložkový, elastický tmel a montážne lepidlo určené na všetky druhy materiálov, tmelenie, lepenie, vyplňovanie za akýchkoľvek podmienok a pre všetky remeslá.

VLASTNOSTI:

- systém vytvrdzujúci reakciou so vzdušnou vlhkosťou
- vynikajúca príľnavosť ku všetkým materiálom (drevo, betón, tehla, kameň, železo, hliník, sklo, dlaždice, keramika, PVC, pozinkovaná oceľ, nerezová oceľ)
- odoláva UV žiareniu, zlým poveternostným podmienkam a ponoreniu vo vode
- nezmršťuje sa, nepraská, odoláva starnutiu
- pretierateľný
- ľahká aplikácia aj pri nízkych teplotách (do +5°C)
- vynikajúca odolnosť proti teplotným odchýlkam (od -30°C do +90°C)
- aplikovateľný aj na mokré povrchy, bez tvorenia bublín
- neobsahuje rozpúšťadlá

POUŽITIE:

Viacúčelový tmel na elastické tmelenie a lepenie v stavebníctve a priemysle, založený na novej FLEXTEC technológii. Tesní všetky druhy spojov (vrátane dilatačných škár/spojov), vyplnía trhliny a lepí všetky druhy materiálov za všetkých poveternostných podmienok. Vzhľadom na široké oblasti použitia a charakteristiky, môže nahradiť všetky ostatné tmely (polyuretány, silikóny, akryláty).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Farba:	biela
Doba vytvorenia filmu:	15 minút
Rýchlosť vytvrdzovania:	cca 2,5 mm/24 hodín
Odporúčaná šírka spoja:	max. 35 mm
Aplikačná teplota:	+5°C do +40°C
Balenie:	280 ml

