


PRO R

PRO R -
50-80-100-120



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY

- Bipolárny termostat
- Exkluzívny design
- Zväčšená magnéziová anóda
- Vysoká účinnosť vďaka zväčšenej tepelnej izolácii
- Poistný ventil testovaný na 8 bar
- Produkt testovaný podľa najvyšších štandardov kvality
- Vnútorná oceľová nádrž so špeciálnym smaltom, testovaná na 16 bar

*jednoduchá
obsluha*



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELE



TALIANSKY
DESIGN



POLYURETÁNOVÁ
IZOLÁCIA




VONKAJŠIA
REGULÁCIA



Dĺžka
záruky

Technické údaje – Rozmery

PRO R		50 V	80 V	100 V	120 V	PRO R	50 V	80 V	100 V	120 V
Objem	l	50	80	100	120	a mm	553	758	913	1080
Výkon	W	1800	1800	1800	1800	b mm	398	603	758	911
Doba ohrevu ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,22	2,12	2,45	3,29					
Tepelná strata	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,7					
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8					
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75					
Hmotnosť	kg	16	21,5	25	33					
Stupeň el. krytia	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3					




LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"

PRO R - KOMBI

PRO R - KOMBI
80-100



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY - KOMBINOVANÝ

- Exkluzívny design
- Zväčšená magnéziová anóda
- Vysoká účinnosť vďaka zväčšenej tepelnej izolácii
- Poistný ventil testovaný na 8 bar
- Produkt testovaný podľa najvyšších štandardov kvality
- Vnútorná oceľová nádrž so špeciálnym smaltom, testovaná na 16 bar

*jednoduchá
obsluha*



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELE



TALIANSKY
DESIGN



POLYURETÁNOVÁ
IZOLÁCIA




VONKAJŠIA
REGULÁCIA



Dĺžka
záruky

Technické údaje – Rozmery

PRO R		80 VTD	80 VTS	100 VTD	100 VTS	PRO R	80 VTD	80 VTS	100 VTD	100 VTS
Objem	l	80	80	100	100	a mm	758	758	913	913
Výkon	W	1800	1800	1800	1800	b mm	603	603	758	758
Doba ohrevu ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	2,27	2,27	3,03	3,03					
Tepelná strata	kWh/24h	1,22	1,22	1,39	1,39					
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8					
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75					
Hmotnosť	kg	24	24	28	28					
Stupeň el. krytia	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3					



LEGENDA

TD pravé prevedenie

TS ľavé prevedenie

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"

R Vykurovací okruh – splietka G 3/4"

M Vstup vykurovacieho okruhu G 3/4"