

SHAPE ECO

50-80-100



ELEKTRICKÝ ZÁSObNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY – HRANATÝ

- Exkluzívny design
- Denný týždenný programátor
- Vysoká presnosť snímania teploty vďaka NTC čidlu
- Jednoduchý a rýchly reset
- Príruba s piatimi skrutkami
- Zväčšená magnéziová anóda
- Vysoká účinnosť vďaka zväčšenej tepelnej izolácii
- Poistný ventil testovaný na 8 bar
- Produkt testovaný podľa najvyšších štandardov kvality
- Vnútorňa oceľová nádrž so špeciálnym smaltom, testovaná na 16 bar
- Maximálny komfort

*veľký
objem*



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELE



TALIANSKY
DESIGN



POLYURETÁNOVÁ
IZOLÁCIA



VONKAJŠIA
REGULÁCIA







ZÁRUKA
5
ROKOV

Dĺžka
záruky

Technické údaje – Rozmery

SHAPE ECO	50 V V1,8k	80 V V1,8k	100 V V1,8k	80 H V1,8k	100 H V1,8k	PRO ECO	50 V V1,8k	80 V V1,8k	100 V V1,8k	80 H V1,8k	100 H V1,8k
Objem	l	50	80	100	80						
Výkon	W	1800	1800	1800	1800						
Doba ohrevu ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,32	2,27	3,03	2,27	a mm	570	775	927	775	927
Tepelná strata	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,14	b mm	379	584	736	331	483
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8	c mm	191	191	191	191	191
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80						
Hmotnosť	kg	19	23,5	27	23,5						
Stupeň el. krytia		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						



LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"

SHAPE PREMIUM

50-80-100



ELEKTRICKÝ ZÁSObNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY – HRANATÝ S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM A LCD DISPLEJOM

- LCD displej a soft ovládanie
- Inovatívny design
- Denný týždenný programátor
- Vysoká presnosť snímania teploty vďaka NTC čidlu
- Jednoduchý a rýchly reset
- Príruba s piatimi skrutkami
- Zväčšená magnéziová anóda
- Vysoká účinnosť vďaka zväčšenej tepelnej izolácii
- Poistný ventil testovaný na 8 bar
- Produkt testovaný podľa najvyšších štandardov kvality
- Vnútorňa oceľová nádrž so špeciálnym smaltom, testovaná na 16 bar
- Maximálny komfort

*design
a
technológia*



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELE



TALIANSKY
DESIGN



POLYURETÁNOVÁ
IZOLÁCIA



VONKAJŠIA
REGULÁCIA





ZÁRUKA
5
ROKOV

Dĺžka
záruky

Technické údaje – Rozmery

SHAPE PREMIUM	50 V	80 V	100 V	SHAPE PREMIUM	50 V	80 V	100 V
Objem	l	50	80				
Výkon	W	1800	1800				
Doba ohrevu ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,32	2,27	a mm	570	775	927
Tepelná strata	kWh/24h	0,80	0,94	b mm	379	584	736
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	c mm	191	191	191
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80				
Hmotnosť	kg	19	23,5				
Stupeň el. krytia		IPX5	IPX5				



LEGENDA

E Vstup studenej vody G 1/2"

U Výstup teplej vody G 1/2"