

Komfort ohrevu vody

Elektrické závesné ohrievače od 80 do 200 litrov

Elektrické akumulčné tlakové ohrievače vody umožňujú inštaláciu niekoľkých odberných miest teplej vody. Nádrž ohrievačov je vyrobená z oceleového plechu, ktorý je smaltovaný pri teplote 850°C, čím spolu s anódovou ochranou dosahuje vysokú odolnosť voči korózii.

Prednosti:

- úsporná prevádzka vďaka bezfreónovej tepelnej polyuretánovej izolácii
- rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody
- vizuálna kontrola teploty vody
- signalizácia ohrevu
- možnosť nastavenia optimálnej teploty ohrevu
- poistka proti prehriatiu ohrievača
- poistka proti zamrznutiu vody
- nerezová príruka s nerezovým ohrievacím telesom pre dlhšiu životnosť (EOV)
- univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu (EOV)
- jednoduchá obsluha a údržba
- zvislé (EOV) alebo ležaté (ELOV) vyhotovenie
- možnosť inštalácie nad vaňu (okrem ELOV 200)
- poistný ventil so spätnou klapkou ako príslušenstvo



ELOV




EOV

		EOV 81	EOV 121	EOV 151	ELOV 81	ELOV 121	ELOV 151	ELOV 200
A	mm	835	1 140	1 375	835	1 140	1 375	1 625
B	cól	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
C	mm	100	100	100	50	50	50	50
D	mm	500	500	500	500	500	500	520
E	mm	-	-	-	480	700	1 020	-
P	mm	520	830	1 060	400	750	950	1 200
R	mm	90	90	90	280	280	280	290
S	mm	univerzálny záves			-	-	-	-
T	mm	510	510	510	-	-	-	-

		2 = 80 - 150 l
A	mm	282,5
B	mm	355
C	mm	415
D	mm	450

UNIVERZÁLNY ZÁVES



1. Vtoková rúrka
2. Výtoková rúrka

