



QUADRIGA FB (V FB/ P FB)

50-80-100-120-150-200

PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY S UZAVRETOU SPAĽOVACOU KOMOROU A ODŤAHOM SPALÍN CEZ STENU

Ohrievače typovej rady „FB“ sú konštrukčne riešené s uzatvorenou spaľovacou komorou (oddelené od interiéru, t.j. neodoberajú spaľovací vzduch z miestnosti, kde sú umiestnené) a s prirodzeným odvodom spalín cez obvodovú stenu pomocou súsoj, alebo oddelenej sady rúr. Z toho dôvodu nie sú žiadne požiadavky na zriadenie vetracích otvorov v miestnosti a zariadenia môžu byť umiestnené i v malých priestoroch, aj v obytných miestnostiach. Horizontálna koaxiálna sada dĺžky 1m. je dodávaná spolu s ohrievačom vody a nie je možné ju predlžovať, alebo inak obmieňať. Zariadenia FB objemu 80 a 100 litrov sú závesné verzie a objemu 120, 150, 200 voľne stojace.

- SILNÁ VNÚTORNÁ NÁDOBA ŠPECIÁLNEHO TVARU A OCELE CHRÁNENÁ DVOJVRSTVOVÝM TITANOVÝM SMALTOM
- PLYNOVÝ VENTIL S TROMA POISTKAMI
- TEPLTNÝ ROZSAH TERMOSTATU 35°C – 70°C
- NEREZOVÝ VYSOKO ÚSPORNÝ ETÁŽOVITÝ HORÁK
- ROZMERNÁ MAGNÉZIOVÁ ANÓDA (VYMENITELNÁ)
- SPOMALOVAČ ŤAHU SPALÍN
- TEPLOMER (LEN V ZÁVESNÝCH VERZIÁCH)
- SILNÁ VRSTVA POLYURETÁNOVEJ IZOLÁCIE DVOJITEJ HUSTOTY
- POISTNÝ VENTIL (8 BAR) KOMBINOVANÝ SO SPÄTNOU KLAPKOU

- VYPÚŠŤACÍ VENTIL (STACIONÁRNE VERZIE)
- PIEZOELEKTRICKÉ ZAPALOVANIE
- KOAXIÁLNA SADA RÚR S TESNENÍM
- NIE JE POTREBNÉ PRIPOJENIE EL. NAPÄTIA
- MOŽNOSŤ PRESTAVBY NA PB

- E** vstup studenej vody G 3/4"
- U** výstup teplej vody G 3/4"
- G** pripojenie plynu G1/2"
- F** napojenie dymovodu Ø 60/100 mm
- S/RC** vypúšťací otvor, cirkulácia G 3/4"

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Q8 80 FB	Q8 100 FB	Q8 120 FB	Q8 150 FB	Q8 200 FB
Objem (l)	75	95	115	155	195
Príkion (kW)	3.3	3.3	4.3	4.7	5.2
Výkon (kW)	2.9	2.9	3.6	4.0	4.5
Doba ohrevu $\Delta t=45^{\circ}\text{C}^*$ (min)	84	107	105	126	142
Množstvo 45°C vody ($\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) (l/h)	100	100	120	133	149
Spotreba plynu ZP (m ³ /h)	0.35	0.35	0.455	0.497	0.550
Spotreba plynu PB (kg/h)	0.256	0.256	0.334	0.365	0.404
Hmotnosť netto (kg)	32	38	46	57	63

* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na ohrev bez odberu a sú orientačné, závisia od konkrétnych podmienok prevádzky!

TABUĽKA ROZMEROV:	Q8 80 FB	Q8 100 FB	Q8 120 FB	Q8 150 FB	Q8 200 FB
a mm	495	640	1250	1500	1750
b mm	385	395	1100	1350	1600
c mm	970	1125	1070	1320	1570
d mm	702	847	-	-	-
OBJEDNÁVACÍ KÓD:	3043	3044	5556	5557	5558

