



QUADRIGA V CA-E

50-80-100-120

ÚSPORNÝ NÁSTENNÝ PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY S ODŤAHOM SPALÍN DO KOMÍNA A ELEKTRONICKÝM ZAPALOVANÍM

Séria V CA-E vychádza zo série GF (V CA) a bola vytvorená pre zákazníkov, ktorí vyžadujú maximálnu úsporu pri ohreve vody. Keďže ohrievače typu V CA-E nemajú večný plamienok, sú úspornejšie, zapalovanie sa uskutočňuje elektricky. Sú určené na zavesenie s odvodom spalín do komína v max. vzdialenosti 3 m od ohrievača. Inštalujú sa v domácnostiach, penziónoch, reštauráciách, kaderníctvach, športových objektoch a pod. Prípojky vody a plynu sa nachádzajú v spodnej zadnej časti ohrievača, čím nie je narušený celkový desing ohrievača. Po zapojení časovača je možné dobu ohrevu načasovať. Elektrické krytie X4D umožňuje inštaláciu ohrievača nad vaňu v bytových priestoroch.

- V SILNÁ VNÚTORNÁ NÁDOBA ŠPECIÁLNEHO TVARU A OCELE CHRÁNENÁ DVOJVRSTVOVÝM TITÁNOVÝM SMALTOM
- PLYNOVÝ VENTIL S TROMA POISTKAMI (SPALINOVÉ ČIDLO, HAVARIJNÉ ČIDLO, TERMOSTAT)
- TEPLTNÝ ROZSAH TERMOSTATU 10°C – 70°C
- NEREZOVÝ VYSOKO ÚSPORNÝ ETÁŽOVITÝ HORÁK
- ROZMERNÁ MAGNÉZIOVÁ ANÓDA (VYMENITEL'NÁ)
- SPOMALOVAČ ŤAHU SPALÍN
- TEPLOMER (OKREM Q8 120V CA-E)
- SILNÁ VRSTVA POLYURETÁNOVEJ IZOLÁCIE DVOJITEJ HUSTOTY BEZFREÓNOVÁ
- POISTNÝ VENTIL NASTAVENÝ NA 8 BAROV A KOMBINOVANÝ SO SPÄTNOU KLAPKOU
- PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCIA (TEMPERUJE NA 10°C)
- POTREBNÉ PRIPOJENIE EL. NAPÄTIA
- MOŽNOSŤ PRESTAVBY NA PB
- MOŽNOSŤ PROGRAMOVANIA OHREMU PO PRIPOJENÍ ČASOVAČA
- SPLŇA NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY NA DESING
- JEDNODUCHÁ A PREHLADNÁ OBSLUHA
- VYSOKÁ BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY
- VEĽMI ÚSPORNÉ RIEŠENIE OHREMU VODY

TECHNICKÉ ÚDAJE:	50V CA-E	80V CA-E	100V CA-E	120VC-A
Objem (l)	50	77	100	120
Príkion (kW)	3,6	5,2	5,2	6,2
Výkon (kW)	3,1	4,5	4,5	5,4
Doba ohrevu $\Delta t=45^{\circ}\text{C}^*$ (min)	54	57	76	71
Množstvo 40°C vody v prvej hodine (l)	206	308	356	427
Spotreba plynu ZP (m ³ /h)	0,38	0,55	0,55	0,65
Spotreba plynu PB (kg/h)	0,28	0,40	0,40	0,48
Elektrické pripojenie	Elektrická doska polarizovaná 230V – 50 Hz			
Hmotnosť netto (kg)	27	30	35	40

* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na ohrev bez odberu a sú orientačné, závisia od konkrétnych podmienok prevádzky

TABUĽKA ROZMEROV:	Q8 50V CA-E	Q8 80V CA-E	Q8 100V CA-E	Q8 120V CA-E
A mm	320	510	655	795
B mm	345	285	295	295
C mm	310	500	645	785
D mm	705	835	990	1155
OBJEDNÁVACÍ KÓD:	007283	007284	007285	007286

- E** vstup studenej vody G 3/4"
- U** výstup teplej vody G 3/4"
- G** pripojenie plynu G1/2"
- F** napojenie dymovodu \varnothing 81 mm

