



**PF**

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Nádoba filtra	styrén-akrylonitril priehľadný (SAN) - schválený FDA
Hlava a matica filtra	polypropylén modrý - schválený FDA
Veľkosť filtra	93/4"
Pripojenia	1/2", 3/4", 1"
Max. tlak vody	<b>7 bar</b>
Max. teplota vody	40°C
Rozmery v x š x h	308 x 143 x 129

Filtre pre všestranné použitie na úpravu vody v domácnostiach a priemysle. Nachádzajú využitie pri mechanickej filtrácii, ako odpieskovacie filtre pred čerpadlami, či pri úprave pitnej a úžitkovej vody. Možnosť použitia aj ako pre/post-filtre pre chemické zmäkčovače, zariadenia na ohrev vody a pod. Súčasťou dodávky sú **kľúč a konzola**.



**ST**

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Nádoba filtra:	styrén-akrylonitril (SAN) priehľadný - schválený FDA
Hlava filtra:	polyamid modrý - schválený FDA
Výška filtra:	5", 7", 93/4" alebo 20"
Pripojenie:	1/2", 3/4", 1", 5/4", pre 9 3/4" a 20" filtre aj 6/4", mosadz alebo plast
Pracovný tlak:	<b>10 bar</b>
Deštrukčný tlak:	35 bar
Max. teplota:	50°C

Potrubné filtre **ST** sú vyrábané v kvalite zaručenej podľa **UNI EN ISO 9001**. Filtre pre všestranné použitie na úpravu vody v domácnostiach ale aj v laboratóriách či priemysle. Vhodné na mechanickej filtrácii vody, ako odpieskovacie filtre pred čerpadlami, na doúpravu pitnej vody alebo ako pre/post-filtre pre technologické zariadenia.



**PR**

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Nádoba filtra:	polykarbonát priehľadný - schválený FDA
Hlava filtra:	polyamid modrý - schválený FDA
Výška filtra:	5", 7", 93/4", 20"
Pripojenie:	1/2", 3/4", 1", 5/4", pre 9 3/4" a 20" filtre aj 6/4", mosadz alebo plast
Pracovný tlak:	<b>15 bar</b>
Deštrukčný tlak:	45 bar
Max. teplota:	50°C

Potrubné filtre **PR** sú vyrábané v kvalite zaručenej podľa **UNI EN ISO 9001**. Veľmi vhodné pre použitie v priemysle spracovania a úpravy potravín, pre nápojové automaty, laboratórne zariadenia ale aj v domácnostiach pre úpravu pitnej a úžitkovej vody. Majú veľmi dobrú odolnosť voči fyzickému poškodeniu a vysokému tlaku.



**HH**

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Nádoba filtra:	polyamid obsahujúci sklené vlákna červený - schválený FDA
Hlava filtra:	polyamid obsahujúci sklené vlákna červený - schválený FDA
Výška filtra:	5", 7", 93/4", 20"
Pripojenie:	1/2", 3/4", 1", 5/4", mosadz alebo plast
Pracovný tlak:	<b>20 bar</b>
Deštrukčný tlak:	50 bar
Max. teplota:	110°C

Potrubné filtre **HH** sú vyrábané v kvalite zaručenej podľa **UNI EN ISO 9001**. Široké spektrum aplikácií pre filtráciu rôznych kvapalín pri vysokých teplotách a tlakoch. Filtre HH majú dobrú chemickú kompatibilitu a umožňujú tak filtrovať okrem horúcej vody aj alkoholy, benzín, hydraulické oleje a iné horúce kvapaliny. Výnimočná fyzická a tlaková odolnosť.