

PRUŽINOVÝ REGULÁTOR SÉRIE CSB 400

Kontakt:

+421 948 924 692

+421 915 867 093

obchod@hutiraslovakia.sk

www.hutiraslovakia.sk

Priamočinný regulátor so vstavaným bezpečnostným rýchlozáverom VSX4 a kontrolným poistným ventilom.

Konštrukčné charakteristiky:

- Vyvážená klapka
- Vstavaný kontrolný poistný ventil
- Bezpečnostný rýchlozáver
- Ručné znovu uvedenie do prevádzky
- Vstup - výstup v osi

Charakteristiky:

Vstupný tlak	Pv: 10 kPa – 1,2 MPa
Výstupný tlak	Pr: 1,7 - 300 kPa
Vstupné napoj.	DN 1"
Výstupné napoj.	DN 2 1/4" GAZ
Pracovná teplota	t -20 až + 60°C
Prietok (max.)	Q: 400 Nm ³ /hod
Presnosť	RT: 10



TABUĽKA PRIETOKOV [m³(n)/hod]

Vstupný tlak kPa	Výstupný tlak (kPa)											
	1,7-2,4	2,4-3,5	3,5-6,0	5,4-10	10	10-16	16-30	30-50	75	100	200	300
10	40	56	32	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	90	96	56	82	54	X	X	X	X	X	X	X
30	129	119	80	116	74	95	X	X	X	X	X	X
40	153	145	100	144	102	130	100	X	X	X	X	X
50	160	169	150	189	123	160	125	X	X	X	X	X
75	160	169	205	253	212	215	190	153	X	X	X	X
100	160	194	285	310	300	265	255	206	121	X	X	X
200	160	212	325	366	478	445	450	387	240	280	x	X
300	198	215	345	405	478	475	615	545	360	440	300	X
400	198	240	345	430	520	530	720	673	470	553	445	115
500	198	240	345	430	580	590	720	852	640	730	600	115
800	X	X	X	X	X	X	X	905	985	965	925	115
1000 - 1200	X	X	X	X	X	X	X	905	985	965	925	270

ROZMERY

