

BOILER NOISE SILENCER F2

- Znižuje hlučnosť kotlov.
- Zvyšuje efektívnosť prenosu tepla.
- Kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami Fernox Protector.
- Nie je toxický a neškodí ŽP.
- Môže zostať v systéme nastálo.
- Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v systémoch ústredného kúrenia.



Použitie produktu

Fernox Boiler Noise Silencer F2 pomáha znižovať hlučnosť kotlov. Je vhodný pre všetky typy kotlov vrátane kombinovaných kotlov a kotlov obsahujúcich hliníkové komponenty.

Fyzikálne vlastnosti

Farba:	bledá béžová
Forma:	viskózna kvapalina
Vôňa:	nevýrazná
pH:	7,0
Špecifická hmotnosť:	1,08 pri 20 °C

Aplikácia a dávkovanie

500 ml zvyčajne stačí na ošetrovanie typického systému ústredného kúrenia. Väčšia dávka nespôsobí problémy a je vhodnejšia než nedostatočná dávka. Veľká hlučnosť môže vyžadovať viac než jednu aplikáciu.

Do otvorených systémov pridávajte cez zásobovaciu nádrž s vodou, ktorá udržuje tlak v potrubí. Do uzavretých systémov pridávajte cez radiátor pomocou vstrekovača Fernox.

Pre dlhodobú ochranu proti korózii a vodnému kameňu odporúčame prečistenie systému použitím čistiaceho prípravku Fernox Cleaner F3 a následné ošetrovanie systému ochranným prípravkom Fernox Protector F1.

V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podobných, sa musia používať chemické látky pridávané do pitnej vody.

Balenie, manipulácia a skladovanie

Fernox Boiler Noise Silencer F2 sa dodáva vo fľašiach s kapacitou 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale treba ho držať mimo dosahu detí ako každú inú chemikáliu. V prípade kontaktu s očami alebo kožou zasiahnuté miesto okamžite opláchnite výdatným množstvom vody.