

LEAK SEALER F4

- Ideálny na znižovanie strát tlaku v uzavretých systémoch ústredného kúrenia.
- Utesní väčšinu malých neprístupných netesností, z ktorých kvapká vykurovacia voda.
- Šetrí čas a peniaze na vyprázdňovaní systémov a opravách.
- Neblokuje čerpadlá, vývody vzduchu a podobne.
- Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v systémoch ústredného kúrenia.



Použitie produktu

Fernox Leak Sealer F4 sa používa na utesňovanie malých neprístupných netesností na domácich systémoch ústredného kúrenia, cez ktoré preniká vykurovacia voda. Leak Sealer F4 najlepšie účinkuje v teplej/horúcej cirkulujúcej vode, pričom jeho účinok sa zvyčajne dostavuje v priebehu 1 – 24 hodín po jeho rovnomernom rozptýlení po systéme. Utesňovacia efektívnosť prípravku Leak Sealer F4 je zámerne obmedzená, aby neblokoval bezpečnostné zariadenia, čerpadlá a podobne.

Pre dlhodobú ochranu proti korózii by mal byť systém ošetrený aj ochranným prípravkom Fernox Protector F1.

Fyzikálne vlastnosti

Fernox Leak Sealer F4 je polymérová emulzia.

Farba:	biela
Vôňa:	nevýrazná
Forma:	kvapalina
pH (koncentrátu.):	5,0 – 7,0
pH (roztoku):	7,85
Špecifická hmotnosť:	1,0 pri 20 °C

Aplikácia a dávkovanie

Pridajte 500 ml prípravku Fernox Leak Sealer F4 na každých 80 – 120 litrov cirkulujúcej vody.

1. Takmer vyprázdňte zásobovaciu nádrž s vodou, ktorá udržuje tlak v potrubí ústredného kúrenia, a potom do nej vlejte prípravok Leak Sealer F4.
2. Vypustíte 5 – 10 litrov vody z vypúšťacieho kohútika a vlejte ju naspäť do zásobovacej nádrže, aby ste tým zabezpečili to, že nedôjde k vyhodeniu žiadnej vody ošetrenej prípravkom Leak Sealer F4.
3. Opakujte krok 2, kým sa celé množstvo prípravku Leak Sealer F4 nedostane do cirkulujúceho systému. NIE JE správne len tak nechať Leak Sealer F4 v zásobovacej nádrži s vodou.
4. Zapnite obehové čerpadlo a aspoň trochu nahrejte systém, aby ste dosiahli rovnomernú distribúciu prípravku.

V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podobných, sa musia používať chemické látky pridávané do pitnej vody.

Balenie, manipulácia a skladovanie

Leak Sealer F4 sa dodáva vo fľašiach s kapacitou 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale treba ho držať mimo dosahu detí ako každú inú chemikáliu.

V prípade kontaktu s očami alebo kožou opláchnite zasiahnuté miesto vodou.

Fernox Leak Sealer F4 je kompatibilný so všetkými produktmi Fernox.