

SYSTEM NEUTRALISER

- Neutralizuje vodu v systéme po použití čistiaceho prípravku DS40 System Cleaner.
- Pripravuje systém na aplikáciu inhibítora korózie.
- Zabezpečuje dodržiavanie príslušných predpisov týkajúcich sa ŽP.
- Dobré prechodný prášok na jednoduché používanie s mechanickými preplachovacími jednotkami alebo na aplikáciu cez prívod a expanznú nádrž či vstrekačom (pri uzavretých systémoch).



Použitie produktu

Používa sa v spojení s čistiacim prípravkom Fernox DS40 System Cleaner. Neutralizuje akúkoľvek kyselinu, ktorá vznikla v systéme po čistení, a pripravuje systém na aplikáciu inhibítora korózie a vodného kameňa. Kyseliny vypúšťané do odpadových odtokov sú pre príslušné orgány veľkým problémom. Používanie neutralizačného prípravku System Neutraliser po kyslom čistení systému zabezpečuje dodržiavanie príslušných predpisov týkajúcich sa ŽP.

Fyzikálne vlastnosti

Farba: biela
Vôňa: žiadna
Forma: prášok
pH: 11,8 v 10 %-nom vodnom roztoku (podľa hmotnosti)

Aplikácia a dávkovanie

Podrobný postup čistenia systémov ústredného kúrenia použitím čistiaceho prípravku Superconcentrate System Cleaner a neutralizačného prípravku System Neutraliser nájdete na letáku nachádzajúcom sa v krabici. Keďže je to dobre prechodný prášok, produkt možno vsypať priamo do mechanickej preplachovacej jednotky. Alternatívne ho najprv nechajte rozpustiť v teplej vode a potom ho aplikujte cez prívod a expanznú nádrž alebo v prípade uzatvoreného systému ho vstreknite do niektorého radiátora pomocou vstrekača.

Jedno balenie (2 kg) zvyčajne stačí na neutralizáciu jedného balenia (1,5 kg) čistiaceho prípravku DS40 System Cleaner po čistení systému ústredného kúrenia. Voda v systéme (po usadení prípadných úlomkov, nečistôt alebo iných častíc) by mala byť zelenej farby. Ak farba vody v systéme zostane aj naďalej červená, treba do nej pridať viac neutralizačného prípravku. Systém potom treba vyprázdiť a niekoľkokrát prepláchnuť čistou vodou, kým vytekajúca voda nebude čistá. Po poslednom prepláchnutí odporúčame aplikáciu vhodného ochranného prípravku Fernox Protector. V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podobných, sa musia používať chemické látky pridávané do pitnej vody.

Balenie, manipulácia a skladovanie

Fernox System Neutraliser sa dodáva v balení s obsahom 2 kg. Fernox System Neutraliser je klasifikovaný ako dráždivá látka. Dráždi oči. Používajte vhodné rukavice. V prípade kontaktu s očami ich okamžite opláchnite vydatným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.