





pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
SX3BB10W	Atag A200 S	<ul style="list-style-type: none"> Kotel A200S, výkon 4,5 - 19,3 kW s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV 	1 410,00 €	A
SX5BB10W	Atag A320 S	<ul style="list-style-type: none"> Kotel A320S, výkon 6,8 - 30,9 kW s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV 	2 040,00 €	A
Samostatný kotel účinnosť podľa EN677 - 109,2% 	<p>* Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky Vstavaný automatický odzdušňovací ventil Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm výustenie dymovodu s meracími otvormi Hmotnosť (bez vody): A200S - 30 kg, A320S - 39 kg Rozmery v/š/h: 650 / 500 / 395 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> Montážna sada na stenu Snímač vonkajšej teploty SSTV1K Poistný ventil 3 Bar Zverné šróbenie ÚK 22x3/4"Rp - 2ks 			
TX3BD10W Kombinovaný kotel účinnosť podľa EN677 - 109,2% 	Atag A203 C	<ul style="list-style-type: none"> Kotel A203C - výkon 4,5 - 19,3 kW s prietokovým ohrevom TV-9L/min (pri 45°C) 	1 525,00 €	A
	<p>* Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky Vstavaný automatický odzdušňovací ventil Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A Vstavaná expanzná nádoba 8L Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm nádavec dymovodu s meracími otvormi Rozmery v/š/h: 650 / 500 / 395 Hmotnosť (bez vody): 33 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Montážna sada na stenu Snímač vonkajšej teploty SSTV1K Poistný ventil 3 Bar Zverné šróbenie ÚK 22x3/4"Rp - 2ks Zverné šróbenie TÚV 15x1/2"Rp - 2ks <p>Upozornenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pre vykurovacie systémy s väčším objemom vody je potrebné doplniť externú expanznú nádobu. Veľkosť určí projektant, alebo TOZ Certima*. 			
Voliteľné príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR Snímač teploty zásobníka TV QAZ36.522/109 			 	
Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca		Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užitočnej hodnoty.		



pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
<p>TX4BF10W</p> <p>Kombinovaný kotol účinnosť podľa EN677 - 109,6%</p> 	<p>Atag A244 EC</p> <p>• Kotol A244EC - výkon 6,3 - 23,3 kW s prietokovým ohrevom TV -14,3 L/ min (pri 45°C)</p> <p>* Vhodný pre menšie objekty jednogeneračné rodinné domy</p> <p>Kotol A244EC používa pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník tepla, ktorý výfukovým plynom dodatočne odoberá teplo a zostatkovú energiu, ktorá zvyčajne uniká komínom, využíva na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol s porovnateľnými parametrami nedokáže v súčasnosti dosiahnuť výkonové hodnoty ohrevu pitnej vody 14,3 l/min. (45°C). Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady rozhodujúcu úlohu. Tu môže ATAG A244EC naplno prejavíť svoje schopnosti. Jeho spotreba plynu je fascinujúca predovšetkým pri ohreve teplej úžitkovej vody. Tretí výmenník tepla pri ohreve úžitkovej vody dodatočne odoberá spalinám teplo a zostatkovú energiu, ktorá zvyčajne uniká komínom, využíva ju na predohrev teplej úžitkovej vody. Tento „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje zníženie teploty spalin až na veľmi nízkych 26°C.</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvodušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Zabudovaný „Downstream“ výmenník na TV • Zabudovaný 3-cestný ventil pre ohrev TV so • Odvod spalin / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Rozmery v/š/h: 650 / 500 / 395 • Hmotnosť (bez vody): 40 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • Zverné šróbenie ÚK 22x3/4"Rp - 2ks • Zverné šróbenie TÚV 15x1/2"Rp - 2ks 	<p>1 865,00 €</p> <p>A</p> 	 	
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR 			
<p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>				







Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
	SZ80 - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	355,00 €	B
	SZ100 - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	395,00 €	
	SZ120 - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	415,00 €	
	SZ150 - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	600,00 €	
	SZ150N - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	1 870,00 €	
	SZ200N - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	2 122,00 €	
	SZ300N - A	<ul style="list-style-type: none"> Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 4) s príslušenstvom pre kotly série A 	2 710,00 €	
	Zostava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3 Snímač teploty zásobníka obrázok položka č.5 Podstavný stacionárny zásobník TV, obrázok položka 4 			
Poznámka: Multifunkčná regulácia kotla obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe snímača teploty zásobníka pripojeného na svorky 9,10 a nastavenej žiadanej hodnoty TV.				
Upozornenie: <ul style="list-style-type: none"> Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu, obrázok položka č. 2 ! Nie je súčasťou zostavy ! Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*. 				
Voliteľné príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme, obrázok položka 2 				
Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca				









Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užítkovej hodnoty.



Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina	
Solárne zostavy 	SOL 4/200 - A	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 4m², bivalentný zásobník TV objemu 200 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série A 	3 300,00 €	B	
	SOL 6/300 - A	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 6m², bivalentný zásobník TV objemu 300 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série A 	4 110,00 €		
	SOL 8/400 - A	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 8m², bivalentný zásobník TV objemu 400 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série A 	4 960,00 €		
	Zostava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> Solárne panely uchytenie solárnych panelov na šikmú strechu bivalentný zásobník TV čerpadlová skupina pre solárny okruh 25 L/35 L náplň solárneho okruhu Snímač teploty zásobníka pre solárny systém snímač teploty zásobníka pre kotol snímač teploty solárneho panelu regulácia solárneho okruhu expanzná nádoba solárneho okruhu 18 L/25 L trojcestný ventil s pohonom pre pripojenie kotla série A na zásobníkový ohrievač TV 				
Príslušenstvo	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina	
	montážna pomôcka	obsahuje úchopy pre jednoduchú manipuláciu so solárnymi panelmi a Torx skrutkovač	50,00 €		
		predizolované potrubie + set pripojovacích	DN 16, 15 m DN 16, 25 m DN 20, 25 m	425,00 € 648,00 € 768,00 €	
		Podpery kolektoru pre na plochú strechu	set pre montáž jedného solárneho kolektora Obsahuje 2 ks rámovej konštrukcie 20°, 30°, 40° a 4 ks betónových pätiiek 40 kg s ochrannou rohožou	445,00 €	





pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
<p>TA3BA10W</p> <p>Kombinovaný kotol 25kW účinnosť podľa EN677 - 109,7%</p> 	<p>Atag Q 25 C</p> <p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre rodinné domy s väčšou spotrebou TV</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <p>Pribalené príslušenstvo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol Q25C - výkon 4,9 - 23,9 kW • s prietokovým ohrevom TV-10,7L/min (pri 45°C) a zabudovaným pohotovostným zásobníkom TÚV • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Vstavaný zásobník TV 14 L • Zabudovaný 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 840 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 84 kg • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK spiat. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie voda 15x1/2"Rp - 2ks 	<p>2 995,00 €</p> 	<p>B</p>
<p>TA5BB10W</p> <p>Kombinovaný kotol 38kW účinnosť podľa EN677 - 109,1%</p> 	<p>Atag Q 38 C</p> <p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou TV</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <p>Pribalené príslušenstvo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol Q38C - výkon 6,8 - 36,3 kW • s prietokovým ohrevom TV-13,3L/min (pri 45°C) a zabudovaným pohotovostným zásobníkom TÚV • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Vstavaný zásobník TV 25L • Zabudovaný 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 840 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 84 kg • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie voda 15x1/2"Rp - 2ks 	<p>3 295,00 €</p> 	<p>B</p>
	<p>Upozornenie:</p> <p>■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty ARV121</p>		 	
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty ARV1215U • expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme 			
	<p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>		<p>Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užitočnej hodnoty.</p>	



pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti






Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
<p>SA3BF20W</p> <p>Samostatný kotel 25kW účinnosť podľa EN677 - 109,7%</p> 	<p>Atag Q 25 S</p> <p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre rodinné domy s väčšou spotrebou TV</p> <p>Kotel obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 500 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 50 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK spiat. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel Q25S - výkon 4,9 - 23,9 kW 	2 440,00 €	B
<p>SA5BF20W</p> <p>Samostatný kotel 38kW účinnosť podľa EN677 - 109,1%</p> 	<p>Atag Q 38 S</p> <p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou TV</p> <p>Kotel obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 500 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 53 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel Q38S - výkon 6,8 - 36,3 kW 	2 505,00 €	B
	<p>Upozornenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty ARV1215U 			
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty ARV1215U • expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme <p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>				



Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užitočnej hodnoty.



pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
<p>SA7BB20W</p> <p>Samostatný kotol 51kW</p> <p>účinnosť podľa EN677 - 109,3%</p> 	<p>Atag Q 51 S</p> <p>* Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia kotlov</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 660 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 64 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prív. 35x1 1/4"Rp - 1ks • Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks • Vypúšťací ventil 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol Q51S - výkon 9,8 - 48,7 kW 	<p>3 195,00 €</p> 	<p>B</p>
<p>SA8BB20W</p> <p>Samostatný kotol 60kW</p> <p>účinnosť podľa EN677 - 109,3%</p> 	<p>Atag Q 60 S</p> <p>* Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia kotlov</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 660 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 64 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prív. 35x1 1/4"Rp - 1ks • Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks • Vypúšťací ventil 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol Q60S - výkon 9,8 - 57,3 kW 	<p>3 460,00 €</p> 	<p>B</p>
	<p>Upozornenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty ARV 			
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty ARV1215U • expanzná nádoba - veľkosť podľa objemu vody v systéme 			 	<p>Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užitočnej hodnoty.</p>
<p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>				



Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina	
	SZ80 - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 51 S a Q60 S	355,00 €	B	
	SZ100 - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 51 S a Q60 S	395,00 €		
	SZ120 - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 51 S a Q60 S	415,00 €		
	SZ150 - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 51 S a Q60 S	600,00 €		
	SZ80 - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka 80 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 25 S a Q38 S	275,00 €	B	
	SZ100 - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka 100 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 25 S a Q38 S	315,00 €		
	SZ120 - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka 120 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 25 S a Q38 S	335,00 €		
	SZ150 - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka 150 litrov (na obr. položka 2) s príslušenstvom pre kotly Q 25 S a Q38 S	520,00 €		
	Pribalené príslušenstvo:	<ul style="list-style-type: none"> • 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3 (iba pre zostavy SZxxx - Q51 Q60) • Snímač teploty zásobníka QAZ36.522/109 • Podstavný stacionárny zásobník TV 80, 100, 120 alebo 150 litrov, obrázok položka 2 			
	Poznámka:	Multifunkčná regulácia obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe snímača teploty zásobníka a nastavenej žiadanej hodnoty TV.			
	Upozornenie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty ARV1215U ■ Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu. ! Nie je súčasťou zostavy! Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*. 			
	Voliteľné príslušenstvo:	<ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty ARV1215U • expanzná nádoba - veľkosť podľa objemu vody v systéme, obrázok položka 2 			
	Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca				



Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a užitočnej hodnoty.







Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
	SZ150N - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51S a Q60S	1 870,00 €	B
	SZ200N - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51S a Q60S	2 120,00 €	
	SZ300N - Q51 Q60	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q51S a Q60S	2 710,00 €	
	SZ150N - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 150 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25S a Q38S	1 775,00 €	B
	SZ200N - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 200 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25S a Q38S	2 030,00 €	
	SZ300N - Q25 Q38	• Zostava stacionárneho zásobníka ATAG CBS 300 litrov z nehrdzavejúcej ocele (na obr. položka 2) s prísluš. pre kotly Q25S a Q38S	2 615,00 €	
	Pribalené príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> • 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom, obrázok položka č. 3 (iba pre zostavy SZxxx - Q51 Q60) • Snímač teploty zásobníka • Podstavný stacionárny zásobník TV, obrázok položka 2 			
Poznámka: Multifunkčná regulácia obsahuje riadenie trojcestného ventilu TV na základe snímača teploty zásobníka a nastavenej žiadanej hodnoty TV.				
Upozornenie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty ARV1215U ■ Pre vykurovacie systémy je potrebné doplniť externú expanznú nádobu. ! Nie je súčasťou zostavy! Veľkosť určí projektant, alebo na požiadanie TOZ Certima*. 				
Voliteľné príslušenstvo: <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - vid' príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty ARV1215U • expanzná nádoba - veľkosť podľa objemu vody v systéme, obrázok položka 2 				
Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca				










Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za inovatívnosť, kvalitu, životnosť a pomer ceny a úžitkovej hodnoty.



Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
Solárne zostavy 	SOL 4/200 - Q	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 4m², bivalentný zásobník TV objemu 200 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série Q 	3 300,00 €	B
	SOL 6/300 - Q	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 6m², bivalentný zásobník TV objemu 300 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série Q 	4 110,00 €	
	SOL 8/400 - Q	<ul style="list-style-type: none"> Solárne panely s plochou 8m², bivalentný zásobník TV objemu 400 l, čerpadlová skupina, regulácia, príslušenstvo pre kotly série Q 	4 960,00 €	
	Zostava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> Solárne panely uchytenie solárnych panelov na šikmú strechu bivalentný zásobník TV čerpadlová skupina pre solárny okruh 25 L/35 L náplň solárneho okruhu Snímač teploty zásobníka pre solárny systém snímač teploty zásobníka pre kotol snímač teploty solárneho panelu regulácia solárneho okruhu expanzná nádoba solárneho okruhu 18 L/25 L trojcestný ventil s pohonom pre pripojenie kotla série Q na zásobníkový ohrievač TV 			
Príslušenstvo	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
	montážna pomôcka	obsahuje úchopy pre jednoduchú manipuláciu so solárnymi panelmi a Torx skrutkovač	50,00 €	
	predizolované potrubie + set pripojovacích	DN 16, 15 m DN 16, 25 m DN 20, 25 m	425,00 € 648,00 € 768,00 €	
	Podpery kolektoru pre na plochú strechu	set pre montáž jedného solárneho kolektora Obsahuje 2 ks rámovej konštrukcie 20°, 30°, 40° a 4 ks betónových pätiiek 40 kg s ochrannou rohožou	445,00 €	

ATAG

kompatibilné príslušenstvo MaR ku kotlom série A a série Q









Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
TS01 	TS01	Inteligentný Smart priestorový termostat Inteligentný priestorový termostat, dotykový displej, týžd.časový program + nezávislý program pre prípravu TV, napájanie 250V~ <ul style="list-style-type: none"> • Dotykový farebný LCD • Napájanie: 230 V AC • Pripojenie na Wifi, ovládanie pomocou aplikácie pre Android alebo iOS • snímanie vlhkosti a kvality vzduchu 	276,20 €	C
TM01 	TM01	Jednoduchý priestorový termostat. Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny pomer cena/výkon. <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty ovládacím kolieskom • Teplotná hysterézia 1 °C • rozsah nastavenia 8 - 30 °C 	22,80 €	C
TE01.B 	TE01.B	Jednoduchý digitálny termostat bez časového programu. Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny vzhľad. <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Napájanie batériami • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	57,30 €	C
TE01.BR 	TE01.BR	Jednoduchý bezdrôtový digitálny termostat bez časového programu. Vhodný tam, kde sa vyžaduje nekomplikované ovládanie a atraktívny vzhľad a bezdrôtové pripojenie ku kotlu. <ul style="list-style-type: none"> • bezdrôtové pripojenie ku kotlu • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	169,20 €	C
TEP01.B 	TEP01.B	Digitálny termostat s časovým programom. Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad. <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Multifunkčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, GSM ovládanie,...) • Napájanie batériami • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	68,70 €	C
TEP01.BR 	TEP01.BR	Digitálny bezdrôtový termostat s časovým programom. Vhodný tam, kde sa vyžaduje riadenie teploty týždenným programom, atraktívny vzhľad a bezdrôtové pripojenie ku kotlu. <ul style="list-style-type: none"> • bezdrôtové pripojenie ku kotlu • Nastavenie teploty dotykovými tlačidlami • Multifunkčný vstup na limitáciu teploty podlahového vykurovania, oddelený priestorový teplotný snímač alebo prepínač druhu prevádzky (čítačka vstupných kariet, okenný kontakt, GSM ovládanie,...) • Napájanie: termostat batériami, spínacia jednotka 230 V AC • rozsah nastavenia 5 - 35 °C 	202,30 €	C
OS01 	OS01	Oddelený priestorový teplotný snímač pre TEP01.B a TEP01.BR Vhodný tam, kde potrebujeme umiestniť termostat mimo referenčnej miestnosti <ul style="list-style-type: none"> • Pre všetky varianty termostatov typu TEP01 ... • 0 - 40 °C 	24,80 €	C

ATAG








kompatibilné príslušenstvo MaR ku kotlom série A a série Q

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
TEP01.OT 5°C - 35°C  	Programovateľný týždenný priestorový termostat s displejom so zbernicou Opentherm	<ul style="list-style-type: none"> • 7-denný vykurovací program, 7-denný program pre ohrev TUV • zobrazenie prevádzkových stavov kotla • 3 nastaviteľné teplotné úrovne, diagnostika porúch • možnosť okamžitej zmeny teploty • automatická a ručná prevádzka a režim vypnutia s protimrazovou ochranou • diaľková kontrola a programovanie parametrov kotla, napájení regulátoru z kotla • dvojvodičové prepojenie s kotlom bez polarity • ekvitermická funkcia, optimalizácia štartu kotla 	136,70 €	C
ARV1215U  ATAG	ARV 12 (NTC12K) Snímač vonkajšej tep. pre Kotly Q-série. Pre zapojenie do kotlov série Q.		70,00 €	C
ARZ0055U  ATAG	ARZ55 (NTC1K) Snímač vonkajšej teploty pre Kotly A-série. Pre zapojenie do kotlov série A.		62,00 €	C
SSTK10K.2 	Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2		14,20 €	C
HPOH230-A 	230Vac Elektrický krokový pohon pre 3-cestné ventily, kábel 1m pre riadenie TV pri externých zásobníkoch Upozornenie: vhodný len pre sériu A ! Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov s použitím kompatibilného 3-cestného ventilu		52,20 €	C
HPOH024-Q 	24Vac Elektrický krokový pohon pre 3-cestné ventily, kábel 1m pre riadenie TV pri externých zásobníkoch Upozornenie: vhodný len pre sériu Q ! Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov s použitím kompatibilného 3-cestného ventilu		49,80 €	C
H3CVENT-1 	3-cestný rozdeľovací ventil s 1" vonkajším závitom prac.teplota 1-95°C, KVS 7,7 - červený bronz Upozornenie: vhodný pre sériu A aj Q ! Vhodné pre riadenie TV v externých zásobníkoch TV od iných výrobcov. Pre sériu Q v kombinácii s pohonom VC2010ZZ00		36,30 €	C

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
AG1MQ05U 	Okruhový regulátor MadQ 233BVVC	Kaskádový a okruhový regulátor ATAG. Používa sa v prípade inštalácie s viacerými vykurovacími okuhmi. <ul style="list-style-type: none">jeden priamy okruhdva zmiešavacie okruhyokruh ohrievača TVdva variabilné výstupyOvládanie kotlasúčasťou dodávky sú dve kontaktné teplotné čidlá	852,00 €	C
AF1MQ05U 	Okruhový regulátor MADQ 23BC/6	Kaskádový a okruhový regulátor ATAG. Používa sa v prípade inštalácie s viacerými vykurovacími okuhmi. <ul style="list-style-type: none">jeden priamy okruhjeden zmiešavací okruhokruh ohrievača TVOvládanie kotlasúčasťou dodávky je kontaktné teplotné čidlo	648,00 €	C
AB1IQ05U 	montážna sada pre okruhový regulátor MadQ	montážna sada slúži na inštaláciu okruhového regulátora do riadiaceho panelu kotlov série Q <ul style="list-style-type: none">montážne prípravkysvorkovnicapotrebná kabeláž na pripojenie kotla	271,00 €	C
AA1IQ05U 	montážna sada pre okruhový regulátor MadQ	montážna sada slúži na inštaláciu okruhového regulátora na stenu	250,00 €	C
AG1BQ05U 	Brain Q - izbový prístroj pre MadQ		282,00 €	C
AVB0605U 	AVB06 (PTC2K) Káblový snímač teploty zásobníka tepla pre MadQ Pre zapojenie do okruhového regulátora ATAG MadQ		54,00 €	C
S4363400 	VF20 (PTC2K) príložný snímač teploty pre MadQ Pre zapojenie do okruhového regulátora ATAG MadQ		98,00 €	C
TC UNI2 	Okruhový regulátor TC UNI2	Okruhový regulátor. Používa sa v prípade inštalácie s jedným kotlom a viacerými vykurovacími okuhmi. <ul style="list-style-type: none">2 vykurovacie okruhy s trojcestným ventilom riadené ekvitermikoumožnosť pripojiť akýkoľvek ON/OFF termostat pre každý okruh vykurovaniaokruh ohrievača TVcirkulácia TVsúčasťou dodávky sú:<ul style="list-style-type: none">čidlo vonkajšej teplotyčidlo výstupnej teplotyčidlo teploty zásobníkačidlo teploty cirkulácie2x Čidlo teploty zmiešavačovnapájací vodič	263,00 €	C




ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
 <p>Set Albatros 2 A</p>	Set okruhovej regulácie Siemens Albatros 2 - Typ A	<p>okruhový regulátor pre riadenie kotla, 1x čerpadlový okruh, 1x zmiešavací okruh, príprava TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulátor Albatros 2 • Obslužná jednotka Albatros 2 vrátane krytu a kábla • 2x príložný snímač teploty NTC 10 k • Káblový snímač teploty NTC 10 k • Snímač vonkajšej teploty NTC 1 k • Možnosť pripojiť 3 rozširovací moduly 	651,30 €	C
 <p>Set Albatros 2 B</p>	Set okruhovej regulácie Siemens Albatros 2 - Typ B	<p>okruhový regulátor pre riadenie kotla, 1x čerpadlový okruh, 2x zmiešavací okruh, príprava TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulátor Albatros 2 • Obslužná jednotka Albatros 2 vrátane krytu a kábla • 3x príložný snímač teploty NTC 10 k • Káblový snímač teploty NTC 10 k • Snímač vonkajšej teploty NTC 1 k • Možnosť pripojiť 1 rozširovací modul 	808,10 €	C
 <p>AVS 75.390/109</p>	Rozširovací modul	<p>Rozširovací modul pre Regulátory Albatros 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozšírenie o jeden zmiešavací vykurovací okruh 	214,70 €	C
 <p>QAA55.110/101</p>	Izbový prístroj pre Albatros 2 - jednoduchý displej	<p>Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, Káblové pripojenie BSB,</p>	128,50 €	C
 <p>QAA74.611/101</p>	Izbový prístroj pre Albatros 2 - multifunkčný displej - NOVÉ	<p>Izbový prístroj pre RVS...,snímač teploty, Káblové pripojenie BSB, podsvietený display</p>	250,10 €	C
 <p>QAA58.110/101</p>	Izbový prístroj pre Albatros 2 - jednoduchý displej, rádiové pripojenie	<p>Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, rádiové pripojenie BSB, jednoduchý display</p>	147,00 €	C
 <p>QAA78.610/501</p>	Izbový prístroj pre Albatros 2 - multifunkčný displej, rádiové pripojenie	<p>Izbový prístroj pre RVS..., kúrenie, rádiové pripojenie BSB, multifunkčný display</p>	288,30 €	C

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
SSTV1K 		Snímač vonkajšej teploty NTC 1K Vhodný pre ekvitermickú reguláciu ku kotlom Atag série A a regulátory Albatros 2 Vhodný pre sériu A a regulátory Albatros 2	21,20 €	C
SSTP10K 		Príložný snímač teploty NTC10K -30 - 125°C Vhodný pre regulátory Atag a Albatros 2	33,90 €	C
SSTK10K.2 		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	14,20 €	C
SSTK10K.6 		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 6m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	19,80 €	C
SSTK10K.2M 		Káblový snímač teploty zásobníka TV, NTC 10k, kábel 2m, -25...+95 °C, montáž do ochranného púzdra Vhodný pre kotly Atag a regulátory Albatros 2	28,30 €	C
SXP45.10-1.6/230 	230 V	Set: 3-cestný ventil + pohon DN 10 pre Regulátory Albatros 2 3 cestný zmiešavací ventil VXP459.10 1.6 + servopohon SSB31	182,60 €	C
SXP45.15-2.5/230 	230 V	Set: 3-cestný ventil + pohon DN 15 pre Regulátory Albatros 2 3 cestný zmiešavací ventil VXP459.15 2.5 + servopohon SSB31	190,30 €	C
SXP45.20-4/230 	230 V	Set: 3-cestný ventil + pohon DN 20 pre Regulátory Albatros 2 3 cestný zmiešavací ventil VXP459.20 4 + servopohon SSB31	196,40 €	C
SXP45.25-6/230 	230 V	Set: 3-cestný ventil + pohon DN 25 pre Regulátory Albatros 2 3 cestný zmiešavací ventil VXP459.25 6.3 + servopohon SSB31	227,20 €	C

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
AVS71.390/109 		Modul rádiovej komunikácie Modul rádiovej komunikácie Siemens Albatros 2	113,00 €	C
AVS13.399/101 		Sada vonkajšieho snímača s rádiovým vysielateľom Sada vonkajšieho snímača s rádiovým vysielateľom Siemens Albatros 2	159,10 €	C
AVS14.390/101 		Rádiový opakovač Rádiový opakovač Repeater pre predĺženie dosahu rádiovej komunikácie	261,30 €	C

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
Flamcovent Clean FLAMCO	Združený odkalovač s odplynením			C
	28680	Flamcovent Clean 22	128,10 €	
	28681	Flamcovent Clean 3/4"	120,80 €	
	28682	Flamcovent Clean 1"	139,30 €	
	28683	Flamcovent Clean 1 1/4"	168,30 €	
Flamcoclean FLAMCO	Odkalovač			C
	28030	Flamco Clean 3/4"	93,90 €	
	28031	Flamco Clean 1"	100,10 €	
	28032	Flamco Clean 1 1/4"	137,60 €	
	28039	Flamco Clean Vertikal 22"	155,20 €	
	28035	Flamco Clean Vertikal 3/4"	150,90 €	
	28036	Flamco Clean Vertikal 1"	229,50 €	
	28037	Flamco Clean Vertikal 1 1/4"	236,00 €	
Flamcovent FLAMCO	Odplyňovač			C
	28060	Flamcovent 22	90,60 €	
	28020	Flamcovent 3/4"	87,80 €	
	28021	Flamcovent 1"	97,00 €	
	28022	Flamcovent 1 1/4"	115,10 €	
	28069	Flamcovent vertikál 22MM	176,10 €	
	28005	Flamcovent vertikál 3/4"	150,30 €	
	28007	Flamcovent V 1"	142,60 €	
	28008	Flamcovent V 1 1/4"	184,20 €	
Flamcovent Clean Smart FLAMCO	Združený odkalovač s odplynením			C
	30042	Flamcovent clean Smart 22mm	147,30 €	
	30041	Flamcovent clean Smart 3/4"	137,30 €	
	30052	Flamcovent clean Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.)	158,90 €	
	30051	Flamcovent clean Smart 3/4" Ecoplus (s tep. izol.)	156,40 €	
Flamcoclean Smart FLAMCO	Odkalovač			C
	30022	Flamcoclean Smart 22mm	110,30 €	
	30021	Flamcoclean Smart 3/4"	110,00 €	
	30032	Flamcoclean Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.)	141,60 €	
	30031	Flamcoclean Smart 3/4" Ecoplus (s tepelnou izol.)	140,80 €	
Flamcovent Smart FLAMCO	Odplyňovač			C
	30002	Flamcovent Smart 22mm	104,30 €	
	30001	Flamcovent Smart 3/4"	101,70 €	
	30012	Flamcovent Smart 22mm Ecoplus (s tep. izol.)	125,90 €	
	30011	Flamcovent Smart 3/4" Ecoplus (s tepelnou izol.)	128,90 €	
Contraflex FLAMCO	Membránová tlaková expanzná nádoba, max prevádzkový tlak 3			C
	13213	Contraflex 2/1,5	48,50 €	
	13413	Contraflex 4/1,5	49,50 €	
	26073	Contraflex 8/1,5	35,60 €	
	26133	Contraflex 12/1,5	40,90 €	
	26173	Contraflex 18/1,5	43,10 €	
	26243	Contraflex 25/1,5	50,50 €	
	26343	Contraflex 35/1,5	57,10 €	
	26493	Contraflex 50/1,5	88,30 €	
	26793	Contraflex 80/1,5	123,80 €	








ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
potrubie Cox Geelen 	Priame koncentrické spalínové potrubie PPS/ALU Ø80/125			C
	BEAD.AA.601	dĺžka 250 mm	14,90 €	
	BEAC.AA.601	dĺžka 500 mm	20,30 €	
	BEAB.AA.601	dĺžka 1000 mm	31,10 €	
Koleno 87° Cox Geelen 	Koleno koncentrické PPS/ALU Ø80/125			C
	BEAH.AA.601	koleno 87°	21,80 €	
Koleno 45° Cox Geelen 	Koleno koncentrické PPS/ALU Ø80/125			C
	BEAJ.AA.601	koleno 45°	26,50 €	
Revízny kus priamy 45° Cox Geelen 	Priamy revízny kus - koncentrický PPS/ALU Ø80/125			C
	BEAM.AA.601	Revízny kus priamy	45,10 €	
Prechod cez strechu Cox Geelen 	Prechod cez strechu - koncentrický PPS/ALU Ø80/125			C
	BDDF.AA.B01	Prechod cez strechu - koncenzačný	56,70 €	
potrubie Cox Geelen 	Priame koncentrické spalínové potrubie PPS Ø80			C
	BKAD.AA.601	dĺžka 250 mm	6,30 €	
	BKAC.AA.601	dĺžka 500 mm	7,30 €	
	BKAB.AA.601	dĺžka 1000 mm	9,50 €	
	BKAA.AA.601	dĺžka 1950 mm	13,70 €	
Koleno 45° Cox Geelen 	Koleno PPS Ø80			C
	BKAJ.AA.601	koleno 45°	5,40 €	
Koleno 87° Cox Geelen 	Koleno PPS Ø80			C
	BKAH.AA.601	koleno 87°	5,40 €	




ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
Kryt komína Cox Geelen 		Kryt komína HDPE Ø80 BACT.AA.501 Kryt komína Ø80	40,60 €	C
Ploché prekrytie Cox Geelen 		Prekrytie strešnej krytiny plochej strechy - ALU BBBT.AA.000 Ploché prekrytie	17,10 €	C
Šikmé prekrytie Cox Geelen 		Prekrytie strešnej krytiny šikmej strechy 25°-45° - ALU BBDC.AA.500 Šikmé prekrytie 25°-45°	40,90 €	C
DFL080KU ATAG 		Filter spaľovacieho vzduchu Vhodný pre osadenie na všetky kole ATAG, pripojenie DN 80, umiesňuje sa na prírubu nasávania vzduchu na vrchnej strane kotla.	140,00 €	C
S4323410 		Upchávka nasávania vzduchu koncentrického vedenia Ø125 Používa sa pri oddelenom vedení prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín na kotloch série A. Kotle série Q sú automaticky dodávané s touto upchávkou.	15,00 €	C

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
kaskádová hydraulická sada Atag	Hydraulická sada s anuloidom pre kaskádové zapojenie kotlov Pre kotly Q51S a Q60S			C
	HK2Q51Q60	Hydraulická skupina pre kaskádu 2. kotlov	1 502,00 €	
	HK3Q51Q60	Hydraulická skupina pre kaskádu 3. kotlov	1 968,00 €	
Anuloid Atag	Anuloid - povinné príslušenstvo pre kotly Q51S a Q60S			C
	AA1OV09	Anuloid	240,00 €	
Anuloid Flamco	Anuloid Flamco Flexbalance Eco Plus s izoláciou			C
	28377	Flexbalance EcoPlus C 1" do 60 kW	441,40 €	
	28378	Flexbalance EcoPlus C 5/4" do 100 kW	516,60 €	
	28379	Flexbalance EcoPlus C 6/4" do 140 kW	654,90 €	
	28380	Flexbalance EcoPlus C 2" do 200 kW	791,40 €	
Čerpadlová skupina	Priama čerpadlová skupina SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s kotlom)			C
	94002503	DN25, bez čerpadla	168,80 €	
	94002513	DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6	347,00 €	
	94003204	DN32, bez čerpadla	210,30 €	
	94003214	DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6	424,60 €	
Čerpadlová skupina	Zmiešavacia čerpadlová skupina SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s kotlom)			C
	940125 03	DN25, bez čerpadla + bypass, kvs = 6,3 m3/h	296,00 €	
	940125 07	DN25, bez čerpadla + bypass, kvs = 4 m3/h	296,00 €	
	940125 13	DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 6,3	449,50 €	
	940125 17	DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 4	448,50 €	
	940125 18	DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs = 10	465,00 €	
	940125 62	DN25, bez čerpadla, kvs = 6,3 m3/h	264,10 €	
	940125 63	DN25, bez čerpadla, kvs = 10 m3/h	280,70 €	
	940125 64	DN25, bez čerpadla, kvs = 4 m3/h	263,10 €	
	940132 04	DN32, bez čerpadla + bypass, kvs = 10 m3/h	350,10 €	
	940132 05	DN32, bez čerpadla + bypass, kvs = 16 m3/h	357,30 €	
	940125 14	DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 10	533,40 €	
	940125 15	DN32, čerpadlo Wilo Yonos PARA 30/1-6, kvs = 16	541,70 €	
Rozdeľovač	Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ (Čerpadlové skupiny a ich príslušenstvo sú predávané iba spolu s kotlom)			C
	940225 10	DN 25, 2-okruhový, skladaný	190,60 €	
	940225 11	DN 25, 2-okruhový, zváraný	169,90 €	
	940225 12	DN 25, 3-okruhový, zváraný	210,25 €	
	940225 13	DN 25, 4-okruhový, zváraný	271,40 €	
	940225 14	DN 25, 5-okruhový, zváraný	326,30 €	
	940232 30	DN 32, 2-okruhový, zváraný	242,40 €	
	940232 31	DN 32, 3-okruhový, zváraný	282,80 €	
	940232 32	DN 32, 4-okruhový, zváraný	331,40 €	
	940232 33	DN 32, 5-okruhový, zváraný	421,50 €	
	940232 39	Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny DN25 a rozdeľovača 32	14,40 €	

ATAG

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH	Mat.skupina
Pripojovacia konzola Atag 		Konzola pre hydraulické pripojenie kotlov série A		C
	AA05004U	Umožňuje vykonať presnú inštaláciu potrubí pred osadením kotla. Dodávané vrátane pripojovacích prechodiek.	143,00 €	
Kryt potrubí Atag 		Kryt potrubí pre kotly série A		C
	AB1AM04H	výška krytu cca 30 cm	53,00 €	
NKZ-6 		Neutralizačný filter kondenzátu	310,00 €	C
		Beztlakový prietokový filter s náplňou drveného dolomitického vápenca. Vrátane náplne 6 kg.		
		v450/h250/š210 mm pripojenie vstup/výstup -hadica 1/2"		
NKZ-DOL		Náhradná náplň pre NKZ-6	117,00 €	C
		Dolomitický vápenec 50 kg náhradná náplň do neutralizačného filtra kondenzátu		