

# DOMOVÉ REGULÁTORY FRANCEL/FISHER B N,B NG

**Domový regulátor B N,B NG je dvojstupňový priamočinný regulátor, s vysokou účinnosťou a posilnenými prvkami bezpečnosti.**

Uzavárací člen preruší prietok plynu v prípade nadmerného prietoku, alebo v prípade poklesu výstupného tlaku pod nastavenú hodnotu (pri nadmernej spotrebe, prípadne pri poškodení výstupného potrubia), a ďalej ak dojde k poklesu vstupného tlaku pod stanovenú hodnotu (pokles tlaku vo vstupnom plynovodovi, poškodenie vstupného plynovodu). Opäťovné uvedenie regulátora do prevádzky je možné manuálne po aktivácii bezpečnostných funkcií. Parametre regulátora sú nastavované vo výrobnom závode. Nový regulátor B6NG a B10NG je zameniteľný s regulátorom FRANCEL typ 6N,B10 N (rovnaký pripojovací rozmer a dimenzie).


## Technické charakteristiky:

- Rozsah vstupného tlaku: 50 – 400 kPa
- Výstupný tlak: 2 kPa
- Výkon: Qmax: 6, 10, 25, 40 m<sup>3</sup>(n)/h
- Presnosť AC: do 5%
- Tlak v uzavretí: SG: do 20%


Tabuľka prietokov [m <sup>3</sup> (n)/hod]					
Pe [bar]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5 až 6
B6 NG	3	4	5	6	6
B10 NG	6	10	11		11
B 25 NG					25
B 40 NG					40

## Funkčné charakteristiky:

- Dvojstupňová regulácia zabezpečuje konštantný výstupný tlak, ktorý je nezávislý na zmenách vstupného tlaku
- Regulátor B N, NG je vybavený integrovaným uzaváracím členom a kontrolným poistným ventilem
- Regulátor je chránený na vstupe filtrom – sitko




## Prierez regulátora B NG:



# DOMOVÉ REGULÁTORY FISHER/FRANCEL B N, NG

gas

Rozmery:  
B NG



Príslušensvo:

## Flexibilné trubky Cats

Trubky Cats sú určené pre vnútorné a vonkajšie rozvody vykurovacích plynov. Zvlášť sú vhodné pre pripojenie plynových inštalácií, hlavne regulátorov a plynometrov pri realizácii a opravách inštalácií v skriniach DRZ. Paralelné vlnitá trubka z nerezovej oceli AISI 304 (1.4301) alebo AISI 316L (1.4404) pre plynové inštalácie je zakončená nerezovou zváranou koncovkou s vonkajším závitom a alebo s prevlečnou maticou. Koncovky sú vyrobené z nereze. Trubky je možné ľahko ohýbať rukou. Trubky sú vybavené žltou plastovou ochranou.

Prepravované média: zemný plyn; svietiplyn; propán, bután a ich zmesi v plynnom stave.

Prevádzkový tlak: MOP 5 (0,5 MPa = 5 bar)

Prevádzková teplota: -50 až +350 °C

Dimenzie: od DN 20


Dĺžka od 200 mm

Koncovky: štandard: 3/4", 1", 5/4" – iné na požiadanie

Životnosť: Životnosť trubky nie je obmedzená. Trubka sa skladuje za bežných podmienok.

## Príklad inštalácie regulátora a plynometra pomocou flexibilných trubiek CATS

Regulátor a plynomer je pripojený ohybnými nerezovými trubkami CATS s privarenými koncovkami z nerezovej oceli. Toto prevedenie zvyšuje bezpečnosť celej inštalácie a to hlavne eliminovaním pôsobenia vonkajších síl na regulátor/plynomer (odstraňuje nebezpečne mechanického poškodenia týchto komponentov), a ďalej komfortné pripojením armatúr – pružná trubka umožňuje prispôsobenie dosadnej plochy tak, aby dochádzalo k optimálnemu kontaktu tesniacej plochy spoja.



1. Domový regulátor FISHER B NG 2. Flexi trubka CATS DN 20 L250mm s kolenom 3. Flexi trubka CATS DN25 L300/400mm



HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová  
tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk



TL B NG/1409 SK