

## TECHNICKÝ LIST

<b>Typ:</b>	polymerový poklop A15, uzamykateľný zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902R102AUBA
<b>Materiál:</b>	Polymer
<b>Rozmery:</b>	celkom: Ø745 mm poklop: Ø600 mm vnútorný: Ø590 mm výška: 70 mm váha: 12 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Oblasť využitia:</b>	chodníky, cyklochodníky a záhradske oblasti
<b>Výhody:</b>	Poklopy sa používajú na vodovodné a kanalizačné systémy na chodníkoch a zelených plochách. Znížená šanca krádeže poklopov. Poklopy majú rovnaké vlastnosti ako liatinové. Odolné voči veľmi nízkym teplotám - 60 °C a vysokým + 60 °C a všetkým nepriaznivým poveternostným podmienkam.



<b>Typ:</b>	polymerový poklop A15, vystužený, uzamykateľný zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902R102AUB5
<b>Materiál:</b>	Polymer
<b>Rozmery:</b>	celkom: Ø800 mm poklop: Ø644 mm vnútorný: Ø600 mm výška: 95 mm váha: 19 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Oblasť využitia:</b>	chodníky, cyklochodníky a záhradske oblasti
<b>Výhody:</b>	Vystužený poklop - je možné použiť až do zaťaženia 5t Poklopy sa používajú na vodovodné a kanalizačné systémy na chodníkoch a zelených plochách. Znížená šanca krádeže poklopov. Poklopy majú rovnaké vlastnosti ako liatinové. Odolné voči veľmi nízkym teplotám - 60 °C a vysokým + 60 °C a všetkým nepriaznivým poveternostným podmienkam.



Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 200ks na typ).

# TECHNICKÝ LIST

water

<b>Typ:</b>	polymerový poklop A15, uzamykateľný zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902S201AUBA
<b>Materiál:</b>	Polymer
<b>Rozmery:</b>	celkom: 710x710 mm poklop: 620x620 mm vnútorný: 580x580 mm výška: 70 mm váha: 12 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Oblasť využitia:</b>	chodníky, cyklochodníky a záhradské oblasti
<b>Výhody:</b>	Poklopy sa používajú na vodovodné a kanalizačné systémy na chodníkoch a zelených plochách. Znížená šanca krádeže poklopov. Poklopy majú rovnaké vlastnosti ako liatinové. Odolné voči veľmi nízkym teplotám - 60 °C a vysokým + 60 °C a všetkým nepriaznivým poveternostným podmienkam.



<b>Typ:</b>	polymerový poklop A15, uzamykateľný zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	902S201AUBG
<b>Materiál:</b>	Polymer
<b>Rozmery:</b>	celkom: 710x710 mm poklop: 620x620 mm vnútorný: 580x580 mm výška: 70 mm váha: 12 kg
<b>Farba:</b>	zelená
<b>Oblasť využitia:</b>	chodníky, cyklochodníky a záhradské oblasti
<b>Výhody:</b>	Poklopy sa používajú na vodovodné a kanalizačné systémy na chodníkoch a zelených plochách. Znížená šanca krádeže poklopov. Poklopy majú rovnaké vlastnosti ako liatinové. Odolné voči veľmi nízkym teplotám - 60 °C a vysokým + 60 °C a všetkým nepriaznivým poveternostným podmienkam.



**HUTIRA**  
slovakia

HUTIRA Slovakia s.r.o  
29. augusta 92  
972 51 Handlová  
tel. +421 948 924 692  
info@hutiraslovakia.sk



TL\_LP5 / 1901 SK