

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



Objavte naše nové riešenia s batériami AMPShare

Nabíjajte energiou pre váš ďalší projekt!

Nabitý energiou pre váš ďalší projekt!

Bezdrôtovo na plný výkon.

S akumulátorovým náradím ROTHENBERGER AMPShare je možné vykonávať najbežnejšie práce ako lisovanie, ohýbanie, rezanie závitov, ako aj kontrolu a polohovanie bez priameho napájania.

Technológia batérií AMPShare napájaná 18V batériami Bosch ProCORE je jednou z najpokročilejších a najvýkonnejších na trhu.

S AMPShare sa môžu profesionáli spoľahnúť nielen na technológiu rýchleho nabíjania, ale aj na spoľahlivý výkon, ktorý uľahčuje manipuláciu aj s tými najodolnejšími materiálmi.



Powered by  **BOSCH**

Plný výkon jedným kliknutím

Skvelý výkon

Vysoko výkonné batérie AMPShare ProCORE18V poskytujú výnimočný výkon pre najnáročnejšie práce a materiály.

Technológia Coolpack

Vynikajúci tepelný manažment umožňuje rýchly odvod tepla pre dlhšiu životnosť a výnimočne dlhú životnosť.

Kompaktná a nízka hmotnosť

Batérie AMPShare sú kompaktné a ľahké pre ergonomickjšiu a pohodlnejšiu prácu, najmä v nepriaznivých pracovných polohách.

ROMAX COMPACT III



Ľahký, kompaktný a inteligentný - ideálny spoločník na každý deň

Pohodlná aretácia čelustí

Nový aretačný mechanizmus umožňuje jednoduché a bezpečné nasadenie a vybratie lisovacej čeluste

Vyvážený dizajn

Optimalizovaná hmotnosť a veľkosť pre lepšiu manipuláciu so strojom pri každodennom používaní




Bluetooth

Stroj je možné pripojiť k Rothenberger app.

Hmotnosť

Jeho hmotnosť je len 2,5 kg, takže dlhodobú prácu nad hlavou zvládnete jednoducho s menšou námahou.



Model		ks.	No.
ROMAX COMPACT III základný stroj	4,5	1	100004266
ROMAX COMPACT III Basic SET 1, 1 × 2.0 Ah AMP batéria	5,5	1	100004267
ROMAX COMPACT III Basic SET 2, 2 × 2.0 Ah AMP batéria	6,0	1	100004272
ROMAX COMPACT III SET M 15-22-28, 2.0 Ah AMP batéria	9,3	1	100004274
ROMAX COMPACT III SET SV 15-22-28, 2.0 Ah AMP batéria	9,3	1	100004276
ROMAX COMPACT III SET TH 16-20-26, 2.0 Ah AMP batéria	9,4	1	100004280
ROMAX COMPACT III SET U 16-20-25, 2.0 Ah AMP batéria	9,3	1	100004283
ROMAX COMPACT III SET RFZ 16-20-25, 2.0 Ah AMP batéria	8,6	1	100004293
ROMAX COMPACT III SET >B<MaxiPro 1/4"-1.1/8", 2.0 Ah AMP batéria	17,5	1	100004287

Technické údaje	
Tlaková sila	19 kN
Napätie	18V
Rozsah veľkostí	Ø 12-40 mm plastové/viacrstvé Ø 12-35 mm kov
Upínacia čelusť	270° otočné
Prevádzková teplota	-10° C to 60° C
Veľkosť	340 × 143 × 76 mm
Hmotnosť	2.5 kg



ROMAX 4000



Rýchly, silný a odolný - dokonalý univerzálny prístroj!

Automatická, silou riadená nútená prevádzka

Piest sa automaticky zatiahne, keď sa dosiahne požadovaná lisovacia sila

Držiak čelustí otočný o 270°

Na jednoduchú prácu v obmedzených polohách

Rýchle a výkonné lisovanie

Stlačí sa za 5 sekúnd silou 32 - 34 kN.

V tvare tyče

Perfektná manipulácia vďaka vyváženému rozloženiu hmotnosti

Constant Force Technology (CFT)

Axiálna sila



Technické údaje	
Tlaková sila	32-34 kN
Servisný interval	40,000 lisovanie / 2 roky
Rozsah veľkostí	Ø 12-110 mm
Upínacia čelusť	270° možnosť otáčania
Prevádzková teplota	-10° C to 60° C
Veľkosť	467 × 125 × 80 mm (4.0 Ah akumulátorom) 445 × 125 × 75 mm (2.0 Ah akumulátorom)
Hmotnosť	3.6 kg

Model	kg	ks.	No.
ROMAX 4000 základný stroj	5.9	1	1000004166
ROMAX 4000 Basic Set 1 incl. 1 × 4.0 Ah AMP batéria	7.0	1	1000004165
ROMAX 4000 Basic Set 2 incl. 1 × 2.0 Ah AMP batéria és 1 × 4.0 Ah AMP batéria	8.0	1	1000004167

SUPERTRONIC 2000 E



Rezanie závitov bez obmedzení: bezdrôtový, výkonný, spoľahlivý

Rezanie závitov bez obmedzení: bezdrôtový, výkonný, spoľahlivý

Pre rýchle a pevné pripojenie

Kompaktný, obdĺžnikový tvar

Optimalizované pre ťažko dostupné miesta, ako sú rohy alebo šachty, a pre bezpečnú prácu na pracovnej lavici

Bezuhlíkový motor

NagyPre prácu bez opotrebenia a dlhšiu životnosť stroja

Excentrický adaptér na závitoreznú hlavu

Ideálna na prácu v blízkosti stien

DuraEasyCut

Optimalizované umiestnenie noža znižuje náklady na prácu až o 20% a zvyšuje životnosť

Jednoduché prepínanie z predného chodu na ešte rýchlejší spätný chod

Za efektívnejšie fungovanie



Technické údaje

Pracovné miesto BSPT/ NPT

Ø 1/4"-2"

Rýchlosť rezania

15-25 mm

Rýchlosť spätného chodu

60 U/min

Veľkosti

800 × 160 × 490 mm



Jednoduché zasunutie závitoreznej hlavy (Speed-Lock)



Kompatibilné s Rogroover 1- 6"



Možno použiť aj v stiesnených priestoroch

Model



No.

SUPERTRONIC 2000 E AMP základná jednotka so zverákom

9.8

1

1000004184

SUPERTRONIC 2000 E,BSPT 1/2"-2" AMP bez nabíjačky a akumulátora

12.0

1

1000004185

SUPERTRONIC 2000 E,BSPT R, 4.0 Ah AMP akumulátora EU

18.0

1

1000004186



ROBEND 4000 E



Nový spôsob ohýbania: bezdrôtový, výkonný, spoľahlivý

Automatické vypnutie

Rýchla výroba rovnakých ohybov

Jednoduché nastavenie

Nastavenie uhla ohybu bez použitia nástrojov

Kompaktný obdĺžnikový tvar

Na ohýbanie na pracovnej lavici

Kovaný hliníkový segment

Stabilné segmenty ohybu so stupnicou uhla ohybu

Bezuhlíkový motor

Pre prácu bez opotrebenia a dlhšiu životnosť stroja

Jednoduché prepínanie z predného chodu na ešte rýchlejší spätný chod

Za efektívnejšie fungovanie



Predbežné nastavenie uhla ohybu bez použitia nástrojov



Kované hliníkové segmenty s označením ohybového oblúka



Ohýbanie bez vrások a deformácií je možné s ohýbacími papučami ROLUB.

Model	kg	ks.	No.
ROBEND 4000 E AMP základ. jednotka bez akumulátora, nabíjačky	17.5	1	1000004190
ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP, 1 × 4.0 Ah AMP akumulátor	29.5	1	1000004193
ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP, 1 × 4.0 Ah AMP akumulátor	30.2	1	1000004192

Technické údaje

Pracovný rozsah medi* DIN EN 1057/12735-1, 13348	Ø 12-35 mm
Pracovný rozsah nehrdzavejúca oceľ	Ø 12-28 mm
Pracovný rozsah C-ocel'	Ø 12-28 mm
Veľkosti	590 × 390 × 270 mm

1) RO SERVICE+ kizárólag a résztvevő országokban érvényes

ROCAM MINI HD



Modulárna HD kamera

7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukaviciach

Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android

HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia

Kompakt Ø 25 mm hlavy kamery

Funkcie dokumentácie katalóg poškodení, analýza poškodení dostupná priamo na mieste



22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí



Technické údaje

Rozsah použitia Ø 40–110 mm

Rozlíšenie displeja 1,920 × 1,080 Pixel

Priemer kábla / hlavy kamery 7 mm / 25 mm

Vodeodolný 10 m



ROCAM mini HD a modul 25/22 HD pokrývajú rozsah použitia od Ø40–110 mm.



Pre pohodlnejšiu prácu stačí vybrať 18 V CAS batériu a pripojiť ju priamo k ROCAM mini HD displeju.



Kompaktná hlava s Ø 25 mm poskytuje brilantný obraz vo Full HD.

Model	kg	Db	No.
Module 25/22, kábel	5.0	1	1000004125
ROCAM MINI HD – display s TEC modulom	3.8	1	1000004126
ROCAM MINI HD – modul 25/22 HD – Set EU	9.0	1	1000004127
ROLOC PLUS HD modul – lokátor	4.5	1	1000004132
ROCAM MINI HD – ROLOC PLUS HD modul – základný stroj	7.9	1	1000004137
ROCAM MINI HD – ROLOC PLUS HD modul – s akumulátorom a nabíjačkou	8.5	1	1000004133

További termékinformáció



RO DD 55

Kompaktný a výkonný - váš každodenný spoločník

RO
CASE



Robustné 13 mm kovové skľučovadlo

Na ideálny prenos sily pri vŕtaní a skrútkovaní

Bezkartáčový motor

Pre dlhú životnosť a vysoký výkon batérie

Integrované pracovné svetlo

Umožňuje presnú prácu aj za zlých svetelných podmienok

Spona na opasok

Vďaka bezpečnému uchyteniu na opasok je vždy po ruke



Technické údaje		
Krúciaci moment	55 Nm	
Veľkosť upínania skľučovadla vrtačky	1,5-13 mm	
Priemer otvoru z ocele/dreva	13 mm / 35 mm	
Veľkosti	78 × 207 × 179 mm	
Model	Ks	No.
RO DD55 AMP Zákl.stroj	1	1000004712

Silnejšie. Jednoduchšie. Všetrannejšie.

System batérií AMPShare

batériového systému AMPShare patrí väčšia mobilita a flexibilita na stavenisku. System AMPShare ponúka jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako si vytvoriť udržateľnú zásobu 18 V náradia.



Nabitý energiou pre váš ďalší projekt!

Katalóg bol zostavený a informácie o produkte boli zobrazené s veľkou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme úplne vylúčiť možnosť chyby. ROTHENBERGER preto vylučuje zodpovednosť za chyby, ktoré sa mohli vyskytnúť napriek starostlivej kontrole obsahu.

Rothenberger Slovakia s.r.o.
Vodná 1/2
945 01 Komárno

Csaba Horváth
E-mail: csaba.horvath@rothenberger.com
Mobil: + 421 905 225 514

Email judita.uhrinova@rothenberger.com